

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> 製品記号 WVM02-B L WVM02-B M	WVM02-L L WVM02-L M	WVM02CN-B L WVM02CN-B M	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。							
			受注品	受注品	受注品					
一次圧力調整弁 	1.0MPa 0.7MPa 	FC製  型式：WVM-02型	FCD製 ウォータリングバルブ  型式：WVM-02型	1.0MPa 0.7MPa 	ナイロンコーティング ウォータリングバルブ  水道法性能基準適合品 型式：WVM-02CN型					
	POINT 大容量 一次圧力調整弁									
標準仕様 	形式	パイロット式								
	適用流体	水・温水注。								
	流体温度	5~60℃								
	一次側適用圧力	1.0MPa以下☆ <sup>1</sup>		1.0MPa以下						
	設定圧力調整範囲	呼び径200以下 L : 0.05~0.35、M : 0.3~1.0MPa ※ <sup>1</sup> . 呼び径250以上 L : 0.05~0.35、M : 0.3~0.7MPa								
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)								
	端接続	JIS 10K RFフランジ☆ <sup>2</sup>								
	材質	本体	FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FCD(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FC(内外面ナイロン11コーティング)					
		要部	CAC、SUS							
		ダイヤラムディスク	NBR							
価格 (円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	FCナイロンコーティング <sup>g</sup>						
	40		424,000	260×425 28						
	50	456,000	519,000	270×430 31	260×425 31					
	65	509,000	577,000	340×446 52	332×446 52					
	80	553,000	620,000	350×456 58	342×456 58	1,003,000				
	100	639,000	714,000	400×502 75	388×502 75	1,068,000				
	125	779,000	871,000	440×543 85	432×543 85	1,275,000				
	150	951,000	1,062,000	500×601 140	492×601 140	1,465,000				
	200	1,487,000	1,659,000	600×722 225	592×722 225	2,151,000				
	250	別途お見積り 致します。		720×800 510						
300			820×900 574							
400			1040×1170 1460							
記事	●水道法性能基準適合品 (本体材質FC製・呼び径80~200) のWVM-02PN型 (本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装)、WVM-02N型 (本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) も製作しています。注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVM-02N型、WVM-02PN型、WVM-02CN型をご使用ください。				※2.コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。					
	☆ <sup>1</sup> 呼び径200以下は一次側適用圧力1.6MPa以下 (JIS 16K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.5~1.6MPa) も製作しています。(本体FC製の場合は水道法性能基準には適合しません。)									
	☆ <sup>2</sup> 水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径80以上) も製作しています。									
	※1. 呼び径40・50の設定圧力調整範囲は0.5~1.0MPaとなり、製品記号は、WVM02-B (本体FC製)、WVM02-L (本体FCD製) となります。									
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計1個付 (一次側)</td> <td>27,700</td> </tr> </table> ※3. 圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、M (1.6MPa) です。 ※4. 消火設備用型式認定品は79頁をご参照ください。					記号	仕様	加算額	3-1	圧力計1個付 (一次側)
記号	仕様	加算額								
3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700								

