








<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> 製品記号 	WVM02T-B	WVM02T-L	WVME02-BL WVME02-BH									
	受注品		受注品	受注品								
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">一次圧力調整弁</div>	1.6MPa	FC製	FCD製	0.35MPa	FC製							
		 ウォータリングバルブ (消防型式認定品)			 ウォータリングバルブ							
			認定番号 VA-048号 型式：WVM-02T型		型式：WVME-02型							
POINT	日本消防設備安全センター「型式認定品」			電磁操作 一次圧力調整弁								
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式								
	適用流体	消火用水		水・温水								
	流体温度	5~60℃		5~60℃								
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆		1.0MPa以下								
	設定圧力調整範囲	0.3~1.6MPa		L : 0.05~0.35、H : 0.3~1.0MPa								
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)		設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)								
	定格電圧	—		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用								
	保護構造	—		防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)								
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆		JIS 10K RFフランジ☆								
	材質	FC	FCD	FC								
要部	CAC、SUS		CAC、SUS									
ダイヤフラム・ディスク	NBR		NBR									
塗装	外面：マンセル7.5R ⅔ (赤) 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装		外面：メタリックブルー 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装									
価格 (円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FC								
					寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)							
	40		466,000		260×425 28							
	50	499,000	561,000		270×430 31							
	65	551,000	620,000		340×475 52							
	80	588,000	662,000		354×485 58							
	100	685,000	772,000		404×531 75							
	125	822,000	929,000		444×572 85							
	150	992,000	1,119,000		504×630 140							
	200				496×630 140							
記事	☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa) も製作しています。 ■価格加算 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計1個付 (一次側)</td> <td>27,700</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は2.5MPaです。 			記号	仕様	加算額	3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700	☆水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下) も製作しています。 ●圧力計1個 (一次側) 付、屋外用端子箱 (TB-03型) 付、特殊電圧 (AC・DC) はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。 		
	記号	仕様	加算額									
3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700										
			別途お見積り致します。									

4 一次圧力調整弁

