






<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">消火設備用 減圧弁</div>	<b>WVR02T-B L</b> <b>WVR02T-B H</b>	<b>WVR02T-L L</b> <b>WVR02T-L H</b>	<b>WVR05T-L</b>			
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。					
	受注品 1.6MPa 	FC製 	受注品 FCD製 消防型式認定品 	受注品 2.0MPa 		
		認定番号 VA-047号 型式：WVR-02T型	認定番号 VA-102号 型式：WVR-05T型			
POINT <span style="margin-left: 100px;">日本消防設備安全センター「型式認定品」</span>						
標準仕様	形式	パイロット式				
	適用流体	消火用水				
	流体温度	5~60℃				
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆ <sup>1</sup>		2.0MPa以下☆ <sup>2</sup>		
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.3、H : 0.3~1.0MPa		0.3~1.2MPa		
	最大減圧比	10 : 1				
	弁前後の最小差圧	0.05MPa				
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆ <sup>1</sup>		JIS 20K RFフランジ☆ <sup>2</sup>		
	材質	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)				
	塗装	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR) 外面：マンセル 7.5R 1/16 (赤)				
価格(円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FCD		
	40		466,000	501,000		
	50	499,000	561,000	602,000		
	65	551,000	620,000	673,000		
	80	588,000	662,000	722,000		
	100	685,000	772,000	836,000		
	125	822,000	929,000	1,001,000		
	150	992,000	1,119,000	1,206,000		
記事	☆ <sup>1</sup> 一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、二次側調整圧力範囲：0.05~0.3MPa、0.3~0.95MPa) も製作しています。		☆ <sup>2</sup> 一次側適用圧力1.6MPa以下 (JIS 16K RFフランジ) も製作しています。			
	■価格加算		■価格加算			
	記号	仕様	加算額	記号	仕様	加算額
	3-2	圧力計2個付	55,300	3-2	圧力計2個付	55,300
	■圧力計最大目盛		■圧力計最大目盛			
	取付位置	適用圧力	最大目盛	取付位置	適用圧力	最大目盛
	一次側	1.0MPa以下	1.6MPa	一次側	2.0MPa以下	2.5MPa
		1.6MPa以下	2.5MPa	二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa
	二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa	二次側	調整圧力範囲H	1.6MPa
		調整圧力範囲H	1.6MPa			
