

# KT-1PN,1CN型 ストレーナ [ストレート形]

水道法性能基準適合品

ストレーナの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナです。

従来のストレーナの施工、メンテナンス性、圧力損失などの問題点を解消できます。

KT-1PN型は水道用エポキシ樹脂粉体塗装品、KT-1CN型はナイロンコーティング品です。

製品記号 KT1PN-G(エポキシ樹脂粉体塗装)  
KT1CN-G(ナイロンコーティング)

## ■仕様

種類	エポキシ樹脂粉体塗装		ナイロンコーティング	
型式	KT-1PN型		KT-1CN型	
製品記号	KT1PN-G		KT1CN-G	
呼び径	50~200 <sup>注2.</sup>			
適用流体	水・温水			
液体温度	5~60°C			
適用圧力	1.0MPa以下			
端接続	JIS 10K FFフランジ			
材質	本体・フタ(FC) <sup>注3.</sup> 、ネット(SUS)			
塗装又はコーティング塗膜	本体・フタ：内外面共エポキシ樹脂粉体塗装0.3mm以上（グレー色）	本体・フタ：内外面共ナイロン11コートイング0.3mm以上（白色）		
網目 <sup>注4.</sup>	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ
許容差圧	0.1MPa以下 <sup>注5.</sup>			
耐圧性能	水圧にて1.75MPa			

注1. 初期通水時、本体内に空気が滞留し空気障害をもたらす場合があります。ポンプサクション側などに取り付ける際には空気抜きを実施してください。カバー部に空気抜き用のブレグ付又はコック付も製作していますのでお問い合わせください。

注2. 呼び径250,300も製作しています。(水道法性能基準には適合しません。)

注3. 本体材質FCD製(製品記号：KT1PN-M, KT1CN-M)も製作しています。

注4. 網目はメッシュ内張りなしのバンチ穴(打抜板)のみも製作しています。

注5. 差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

注6. オプション付(目詰り検知器(屋内専用)、磁気吸着器、内部点検窓)も製作しています。323頁をご参照ください。(水道法性能基準には適合しません。)

注7. 水道施設用にはKT-4P型(320頁参照)をご使用ください。

## ■寸法表

(mm)

呼び径	L	G	H	A	d	質量(kg)
50	200	—	80	132	3/8	10
65	240	—	95	158	3/8	15
80	265	—	108	200	3/8	19
100	290	130	129	200	1/2	29
125	340	140	181	252	1/2	43
150	380	165	205	282	1/2	64
200	450	200	274	368	1/2	106

フランジ規格 JIS 10K FF




KT-1PN型



KT-1CN型

## ■構造図



※呼び径100以上に付属します。

## ■取付け・取扱い上の注意

外気との温度差が40°C以上ある場合は、保温してください。

### (参考)

①国土交通省仕様の場合の網目は、水用においては40メッシュ以上(電磁弁の前に設ける場合は、80メッシュ以上)となっております。

②網目の資料は309頁をご覧ください。

※圧力損失は323頁をご参照ください。

# 資料/ KT型シリーズ ストレート形ストレーナ

## ■圧力損失線図(網目:60メッシュ)


適用型式 : KT-1, 1A, 1D, 1PN, 1CN型

KT-2, D型

KT-3, 3A型

KT-4W, 4H型

KT-7型




注: 各メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に  
乗数を乗じて算出してください。


## ■乗数表

メッシュ数	乗 数
20	0.9
40	0.95
80	1.05
100	1.1


## ■U形、Y形との大きさ比較(呼び径125)




## ■U形、Y形とのスペース比較(呼び径125)



## ■オプション(別途注文品)



内部点検窓(内部目視点検窓)



●適用範囲

適用型式 : KT-1, 1D, 1PN, 1CN型

適用流体 : 気体・液体

流体温度 : 77°C以下

適用圧力 : 1.0MPa以下

呼び径 : 50~300mm

注: 内部点検窓は、流体の汚濁状況が確認できます。

目詰り検知器(現場形回転表示器)  
※屋内専用



目詰り検知器(遠隔形発信器)  
※屋内専用



●適用範囲

適用型式 : KT-1, 1D, 1PN, 1CN, 3, 4, 7型

適用流体 : 気体・液体

流体温度 : 77°C以下(凍結不可)

適用圧力 : 1.0MPa以下

呼び径 : 50~300mm<sup>※1</sup>

●適用範囲

適用型式 : KT-1, 1D, 1PN, 1CN, 3, 4, 7型

適用流体 : 気体・液体(油用はご相談ください。)

流体温度 : 86°C以下(凍結不可)

適用圧力 : 2.0MPa以下

呼び径 : 50~300mm<sup>※1</sup>

磁気吸着器  
(鉄系ゴミ吸着による網目保護)



●適用範囲

適用型式 : KT-1, 1D, 1PN, 1CN, 3, 7型

適用流体 : 気体・液体

流体温度 : 220°C以下

適用圧力 : 1.0MPa以下

呼び径 : 50~300mm

※1. 呼び径50,65は現地での取り付けはできません。

※2. 目詰り検知器は反対側への取り付けもできます。