15 シリンダー弁

製品記号	COS1-W	CCS1-W	COS1-V	CCS1-V	COS1H-W	CCS1H-W	COS1H-V	CCS1H-V
	受注品		受注品		受注品		受注品	
	1.0MPa CAC製		SCS製		1.0MPa CAC製		SCS製	
	水 温水 空気 油				蒸気 温水 油			
	型式：COS-1型	型式：CCS-1型	型式：COS-1型	型式：CCS-1型	型式：COS-1H型	型式：CCS-1H型	型式：COS-1H型	型式：CCS-1H型

POINT 1.0MPa 小型 オンオフ制御用 ねじ込形

標準仕様								
形式	二方口							
作動	加圧時弁開	加圧時弁閉	加圧時弁開	加圧時弁閉	加圧時弁開	加圧時弁閉	加圧時弁開	加圧時弁閉
適用流体	水・温水・空気・油（灯油、軽油、A重油程度）注1.				蒸気・温水・油 注1.			
流体温度	5～100℃				180℃以下（温水の場合100℃以下）			
適用圧力	0～1.0MPa							
端接続	JIS Rcねじ							
操作流体	空気							
操作空気圧力	0.3～0.7MPa							
操作孔	JIS Rc¼ねじ							
材質 本体	CAC 注1.		SCS 注1.		CAC 注1.		SCS 注1.	
材質 要部	SUS							
材質 ディスク	PTFE				充填材入PTFE			

価格（円） 呼び径	本体CAC	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	本体SCS	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	本体CAC	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	本体SCS	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
10	89,000	63×186	4	135,000	63×190	4	94,600	63×257	4	156,000	63×261	4
15	89,000	63×186	4	135,000	63×190	4	94,600	63×257	4	156,000	63×261	4
20	91,600	80×194	4	138,000	80×198	4	98,300	80×265	4	160,000	80×269	4
25	96,000	90×205	4.5	148,000	90×208	4.5	99,400	90×277	4.5	170,000	90×280	4.5
32	119,000	106×217	5	203,000	106×222	5	138,000	106×288	5	224,000	106×293	5
40	131,000	118×223	6	227,000	118×228	6	150,000	118×294	6	250,000	118×299	6
50	149,000	140×245	7.5	280,000	140×249	7.5	169,000	140×317	7.5	306,000	140×320	7.5
65	207,000	160×283	10				239,000	160×354	10			

記事

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注2.寸法は加圧時弁開の場合です。