2 定流量弁

製品記号	FD11N-J□	FD12-D□	FD13N-J□	FD14-D□
	□内には設定流量の記号が入ります。			
	標準品		標準品	
	CAC製 1.0MPa 温水 水	SUS製 1.0MPa 温水 水	CAC製 1.0MPa 温水 水	SUS製 1.0MPa 温水 水
	水道法性能基準適合品 型式：FD-11N型□	水道法性能基準適合品 型式：FD-12型□	水道法性能基準適合品 型式：FD-13N型□	水道法性能基準適合品 型式：FD-14型□
POINT	中央式給湯設備（定流量循環方式）用		ホテルや学校、病院などの給湯設備に	
標準仕様 適用流体	温水・水道水		温水・水道水	
流体温度	5～90℃		5～90℃	
一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下	
作動差圧範囲	0.05～0.3MPa		0.05～0.3MPa	
設定流量・記号 呼び径 15	01：1L/min、02：2L/min、03：3L/min、04：4L/min、05：5L/min、06：6L/min		―――	
設定流量・記号 呼び径 20			08：8L/min、10：10L/min、12：12L/min、15：15L/min、20：20L/min	
設定流量・記号 呼び径 25	03：3L/min、04：4L/min、05：5L/min、06：6L/min			
端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ	
材質	本体(CAC)、要部(SUS)	本体(SUS)、要部(SUS)	本体(CAC)、要部(SUS)	本体(SUS)、要部(SUS)

呼び径	本体CAC製	寸法L(mm)	梱包質量(kg)	ALL SUS製	寸法L(mm)	梱包質量(kg)	本体CAC製	寸法L(mm)	梱包質量(kg)	ALL SUS製	寸法L(mm)	梱包質量(kg)
価格(円) 15	12,400	66	0.26	34,400	66	0.2						
価格(円) 20	16,100	70	0.37	39,900	70	0.35	21,500	70	0.4	41,600	70	0.30
価格(円) 25	20,000	80	0.71	45,500	80	0.63	23,300	80	0.7	46,600	80	0.60

記事

注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の1～2L/minが±20%以内、3～6L/minが設定流量の±10%以内となります。



注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の±15%以内となります。