11 製品記号

ストレーナ（Y形）

KY6-G2	KY6-G□ KY6-G3 KY6-G4	KY6CN-G2	KY6CN-G
	□内には網目の記号が入ります。		
標準品	標準品	標準品	受注品

1.0MPa
FC製
蒸気
気体
液体

呼び径100以上
製品記号：KY6-G

型式：KY-6型

1.0MPa
FC製
ナイロンコーティング
水
温水
気体

水道法性能基準適合品

型式：KY-6CN型

POINT

1.0MPa以下、フランジ形

鋳鉄製

ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品

標準仕様		KY6-G2	KY6-G□ KY6-G3 KY6-G4	KY6CN-G2	KY6CN-G
形式		Y形			
適用流体		蒸気・気体・液体 注1.		水・温水・気体	
流体温度		184℃以下 ☆		5～60℃	
適用圧力		1.0MPa以下			
端接続		JIS 10K RFフランジ			
材質	本体	FC		FC（内外面ナイロン11コーティング）	
	ネット	SUS			
網目		60メッシュ	□:40、3:80、4:100メッシュ	60メッシュ	40、80、100メッシュ
許容差圧		0.1MPa以下 注3.			

呼び径	KY6-G2 60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数 (質量kg)	KY6-G□ KY6-G3 KY6-G4 40、80、100メッシュ	KY6CN-G2 60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数 (質量kg)	KY6CN-G 40、80、100メッシュ
15	10,800	125×55 2	5 (12)	10,800	28,700	125×55 2	5 (12)	28,700
20	13,400	140×67 3	5 (14)	13,400	32,300	140×67 3	5 (14)	32,300
25	18,300	160×78 4	4 (16.5)	18,300	39,800	160×78 4	4 (16.5)	39,800
32	22,100	180×97 5.5	4 (23)	22,100	49,300	180×97 5.5	4 (23)	49,300
40	25,600	190×112 6.5	4 (26)	25,600	53,600	190×112 6.5	4 (26)	53,600
50	30,600	220×125 9	2 (19)	30,600	71,700	220×125 9	2 (19)	71,700
65	41,100	270×155 13	2 (28)	41,100	91,700	270×155 13	2 (28)	91,700
80	50,100	315×200 21		50,100	107,000	315×200 21		107,000
100	76,900	370×245 33		受注品 76,900	150,000	370×245 33		150,000
125	109,000	450×300 57		受注品 109,000	205,000	450×300 57		205,000
150	169,000	510×340 82		受注品 169,000	265,000	510×340 82		265,000
200	388,000	620×450 174		受注品 388,000				
250	718,000	760×510 248		受注品 718,000				

記事

☆流体温度220℃以下も製作しています。
●専用の保温ジャケットも製作しています。
お問い合わせください。
注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKY-6CN型をご使用ください。



※コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11（白色）0.3mm以上。



○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。
注2.呼び径80以上はネット取出し口がカバー形状となります。
注3.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。
（気体用は80メッシュを推奨。）