2 減圧弁

製品記号	RD20-D[L] RD20-D[M] RD20-D[H]	RD20N-D[L] RD20N-D[M] RD20N-D[H]	RD20F-D[L] RD20F-D[M] RD20F-D[H]	RD20FN-D[L] RD20FN-D[M] RD20FN-D[H]
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。			
	標準品		受注品	
	2.0MPa SCS製 液体・気体共用 水 液体 空気 気体		2.0MPa SCS製 液体・気体共用 水 液体 空気 気体	
				
	型式：RD-20型L/M/H	水道法性能基準適合品 型式：RD-20N型 L /M/ H	型式：RD-20F型L/M/H	水道法性能基準適合品 型式：RD-20FN型L/M/H

POINT	ステンレス鋼製　MAX.2.0MPa	
標準仕様 適用流体	水・空気 注.・又は材料を腐食しない液体・気体	
流体温度	5～60℃★	
一次側適用圧力	2.0MPa以下	
二次側調整圧力範囲	[L]：0.02～0.12MPa、[M]：0.1～0.3MPa、[H]：0.25～0.5MPa	
最大減圧比	水・液体 10：1　空気・気体 20：1	
弁前後の最小差圧	0.05MPa	
端接続	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ☆
材質	本体（SCS）、弁体（SUS）、ダイヤフラム・ディスク（NBR）	

呼び径	ねじ込形	水道法性能基準適合品	フランジ形	梱包質量(kg)	水道法性能基準適合品
価格(円) 15	**120,000**	**128,000**	197,000	2.5	205,000
20	**120,000**	**128,000**	204,000	2.9	215,000
25	**120,000**	**128,000**	215,000	4	224,000

記事

★液体で温度が60～90℃の場合はお問い合わせください。
☆JIS 10K RFフランジ、10、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス 150、300フランジも製作しています。
●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気（最高使用温度130℃）対応品のRD-20FT型も製作しています。（一次側適用圧力1.0MPa以下、最大減圧比10：1）
※液体の粘度は800cStまで使用できます。
注.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。



梱包質量0.75kg



記事欄内（●・★：価格が変わります。　☆：価格は変わりません。）