2 減圧弁

製品記号	RD43N-FLL 1	RD43N-FML 2	RD43N-FHL 3
	□内には二次側設定圧力の記号が入ります。(35頁参照)		
	標準品	標準品	標準品

1.0MPa

水 温水

水道法性能基準適合品

弁慶
低騒音形
ストレーナ内蔵※2.
型式：RD-43N型 L /M/H

POINT ワンルームマンションなどの戸別給水用、小容量

標準仕様				
適用流体	水道水・温水			
流体温度	5～90℃（管端コア使用の場合は5～40℃）			
一次側適用圧力	1.0MPa以下			
設定圧力(調整圧力範囲)★	0.08MPa※1.(0.05～0.12MPa)	0.20MPa※1.(0.11～0.23MPa)	0.25MPa☆※1.(0.20～0.30MPa)	
ネームプレート色	緑	青	赤	
弁前後の最小差圧	0.02MPa			
定格流量	呼び径15：30L/min（差圧0.1MPa以上）　呼び径20：35L/min（差圧0.1MPa以上）			
端接続	JIS Rcねじ			
材質	本体（CAC）、ダイヤフラム・ディスク（塩素水耐性EPDM）			
その他	圧力計用継手（二次側）付、保温ケース（自己消火性）・テストガグ付属			

価格(円) 呼び径		梱包数	質量(kg)
15	17,100	10	11
20	17,100	10	11

記事

★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。
☆設定圧力0.20MPaも製作しています。
●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。
（圧力計の最大目盛は0.5MPaです。）
注.市販の管端コアをご使用する場合は、お問い合わせください。
※1.他の設定圧力、圧力計取付例及びその他のバリエーションは、35頁をご参照ください。
※2.ストレーナの網目は60メッシュです。



呼び径15　質量1.0kg
呼び径20　質量1.0kg

2 減圧弁

製品記号	RD52-DL 1	RD52-DM 2	RD52-DH 3
	□内には二次側設定圧力の記号が入ります。(35頁参照)		
	標準品	標準品	標準品

1.0MPa

水 温水

水道法性能基準適合品

弁慶
低騒音形
ストレーナ内蔵※2.
型式：RD-52型 L /M/H

POINT ホテル、ステンレス配管などの戸別給水・給湯用減圧弁

標準仕様			
適用流体	水道水・温水		
流体温度	5～90℃		
一次側適用圧力	1.0MPa以下		
設定圧力(調整圧力範囲)	0.08MPa※1.(0.05～0.12MPa)	0.20MPa※1.(0.11～0.23MPa)	0.25MPa☆※1.(0.20～0.30MPa)
ネームプレート色	緑	青	赤
弁前後の最小差圧	0.02MPa		
定格流量	50L/min（差圧0.1MPa以上）		
端接続	JIS Rc¾ねじ		
材質	本体（SCS）、ダイヤフラム・ディスク（FKM）		
その他	保温ケース（自己消火性）・テストガグ付属		

価格(円)	呼び径20	梱包数	10	質量(kg)	11
	61,000				

記事

☆設定圧力0.20MPaも製作しています。
注.圧力計用継手は付属しません。（プラグ止になります。）
※1.他の設定圧力は35頁をご参照ください。
※2.ストレーナの網目は60メッシュです。



質量1.0kg

記事欄内（●・★：価格が変わります。　☆：価格は変わりません。）