3 逃し弁

製品記号	SL8ED-N□	SL8ED-D□	SL10ED-N□	SL10ED-D□
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)			
	受注品	受注品	受注品	受注品
	レリーフ弁 SF製 3.0MPa	SUS製	レリーフ弁 SF製 3.0MPa	SUS製
	水 油 液体		水 油 液体	
	型式：SL-8ED型		型式：SL-10ED型	

POINT	脈動圧対応 ポンプレリーフ用 背圧バランス構造			
標準仕様 形式	ダンパー構造			
キャップ形式	レバー無			
適用流体	水・油・液体			
流体温度	5～80℃★			
設定圧力範囲	0.035～3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)			
端接続	JIS Rcねじ☆		JIS 30K RFフランジ☆	
材質 本体	SF	SUS	SF	SUS
材質 弁体	SUS			
材質 弁座	SUS			

価格(円) 呼び径	本体SF	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	本体SUS	本体SF	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	本体SUS
15	190,000	50×45 / 3	246,000	255,000	90×90 / 4.5	366,000
20	196,000	50×45 / 3	256,000	258,000	90×90 / 5	385,000
25	278,000	70×55 / 7	377,000	314,000	100×100 / 10	523,000
32	289,000	70×55 / 7.5	388,000	326,000	106×106 / 11.5	562,000

★流体温度5～150℃も製作しています。(油類は150℃以下、温水は90℃以下となります。)

■圧力区分

本体SF製 (SL8ED-N□、SL10ED-N□) (MPa)

記号	呼び径15～20	呼び径25	呼び径32
1	0.035～0.15	0.035～0.3	0.035～0.15
2	0.15を超え0.4	0.3を超え0.5	0.15を超え0.3
3	0.4を超え0.8	0.5を超え1.0	0.3を超え0.6
4	0.8を超え1.5	1.0を超え2.0	0.6を超え1.1
5	1.5を超え2.5	2.0を超え3.0	1.1を超え1.6
6	2.5を超え3.0		1.6を超え2.4
7			2.4を超え3.0

＊□内には圧力区分の記号が入ります。

本体SUS製 (SL8ED-D□、SL10ED-D□) (MPa)

記号	呼び径15～20	呼び径25	呼び径32
1	0.035～0.15	0.035～0.3	0.035～0.15
2	0.15を超え0.4	0.3を超え0.45	0.15を超え0.3
3	0.4を超え0.8	0.45を超え1.0	0.3を超え0.6
4	0.8を超え1.5	1.0を超え2.0	0.6を超え1.0
5	1.5を超え2.5	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5
6	2.5を超え3.0		1.5を超え2.0
7			2.0を超え3.0

＊□内には圧力区分の記号が入ります。

記事

☆NPTねじも製作しています。



☆JIS 5、10、16、20K FF・RFフランジ、30K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。
注.寸法はJIS 30Kフランジの場合です。



記事欄内 (★：価格が変わります。 ☆：価格は変わりません。)