4 サーキット弁（落水防止弁・差圧レリーフ弁）

製品記号	WVMS02-B[L] WVMS02-B[H]	WVMS02-L[L] WVMS02-L[H]	WVD02-B	WVD02-L
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。			
	受注品	受注品	受注品	受注品
	落水防止弁 FC製 0.7MPa 水	FCD製 ウォータリングバルブ	差圧レリーフ弁 FC製 0.3MPa 水	FCD製 ウォータリングバルブ

型式：WVMS-02型

型式：WVD-02型

POINT		開放回路 落水防止		密閉回路 差圧調整	
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式	
	適用流体	水・温水		水・温水	
	流体温度	5～60℃		5～60℃	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下	
	設定圧力調整範囲	[L]：0.05～0.35MPa、[H]：0.3～0.7MPa		0.05～0.3MPa	
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内（最小値0.03MPa）		0.05MPa以内	
	吹下り圧力	[L]：設定圧力×20%以内（最小値0.03MPa） [H]：設定圧力×15%以内		設定圧力×20%以内（最小値0.03MPa）	
	端接続	JIS 10K RFフランジ		JIS 10K RFフランジ	
	材質 本体	FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）	FCD（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）	FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）	FCD（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）
	材質 要部	CAC、SUS		CAC、SUS	
	材質 ダイヤフラム・ディスク	NBR		NBR	

呼び径	本体FC	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	本体FCD	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	本体FC	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	本体FCD	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）
価格（円） 80	626,000	350×537 58	別途お見積り致します。	342×537 58	611,000	350×485 58	別途お見積り致します。	342×485 58
100	741,000	400×585 75		388×585 75	671,000	400×531 75		388×531 75
125	925,000	440×628 85		432×628 85	805,000	440×572 85		432×572 85
150	1,097,000	500×686 140		492×686 140	998,000	500×630 140		492×630 140
200	1,749,000	600×784 225		592×784 225	1,528,000	600×716 225		592×716 225

記事

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-2	圧力計 2 個付	55,300

※圧力計の最大目盛は、一次側は調整範囲L（0.6MPa）、H（1.6MPa）、二次側は0.6MPaです。



■価格加算

記号	仕様	加算額
3-2	圧力計 2 個付	55,300

※圧力計の最大目盛は一次側、二次側共1.6MPaです。