# 2 減圧弁

| 製品記号 | WVR02-B[L]<br>WVR02-B[H] | WVR02-L[L]<br>WVR02-L[H] | WVR02CN-B[L]<br>WVR02CN-B[H] |
|---|---|---|---|
| | □内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | | |
| | 受注品 | 受注品 | 受注品 |
| | 1.0MPa FC製 水 温水 | FCD製 ウォータリングバルブ | 1.0MPa ナイロンコーティング ウォータリングバルブ 水 温水 |
| | 型式：WVR-02型 | |  水道法性能基準適合品 型式：WVR-02CN型 |
| POINT | 小流量から大流量まで安定作動 | | |
| 標準仕様 形式 | パイロット式 | | |
| 適用流体 | 水・温水 注. | | |
| 流体温度 | 5～60℃ | | |
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下☆1 | | 1.0MPa以下 |
| 二次側調整圧力範囲 | 呼び径200以下 [L]：0.05～0.35、[H]：0.3～0.95MPa<br>呼び径250以上 [L]：0.05～0.35、[H]：0.3～0.7MPa | | |
| 最大減圧比 | 10：1 | | |
| 弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | | |
| 端接続 | JIS 10K RFフランジ☆1☆2★ | | |
| 材質 本体 | FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装） | FCD（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装） | FC★（内外面ナイロン11コーティング） |
| 材質 要部 | 要部（CAC、SUS）、ダイヤフラム・ディスク（NBR） | | |

| 価格（円） 呼び径 | 本体FC | 寸法L×H（mm） | 梱包質量（kg） | 本体FCD | 寸法L×H（mm） | 梱包質量（kg） | 本体FCナイロンコーティング | 寸法L×H（mm） | 梱包質量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | 424,000 | 260×365 | 26 | | | |
| 50 | 456,000 | 270×370 | 29 | 519,000 | 262×370 | 29 | | | |
| 65 | 509,000 | 340×398 | 51 | 577,000 | 332×398 | 51 | | | |
| 80 | 553,000 | 350×408 | 58 | 620,000 | 342×408 | 58 | 1,003,000 | 350×408 | 58 |
| 100 | 639,000 | 400×454 | 75 | 714,000 | 388×454 | 75 | 1,068,000 | 400×454 | 75 |
| 125 | 779,000 | 440×494 | 85 | 871,000 | 432×494 | 85 | 1,275,000 | 440×494 | 85 |
| 150 | 951,000 | 500×552 | 140 | 1,062,000 | 492×552 | 140 | 1,465,000 | 500×552 | 140 |
| 200 | 1,487,000 | 600×638 | 225 | 1,659,000 | 592×638 | 225 | 2,151,000 | 600×638 | 225 |
| 250 | 別途お見積り致します。 | 720×800 | 510 | | | | | | |
| 300 | | 820×900 | 574 | | | | | | |
| 400 | | 1040×1170 | 1460 | | | | | | |

**記事**

☆1呼び径200以下は一次側適用圧力1.6MPa以下（JIS 16K RFフランジ）も製作しています。
●水道法性能基準適合品のWVR-02PN型（本体内外面エポキシ樹脂粉体塗装、呼び径80～200）、WVR-02N型（本体材質FC製、呼び径80～300）も製作しています。（本体材質FC製のJIS 16K RFフランジを除く）
注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVR-02N型、WVR-02PN型、WVR-02CN型をご使用ください。

★FCD製（端接続JIS 10、16K RFフランジ）も製作しています。
※1.コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11（白色）0.3mm以上

☆2水道用仕切弁フランジ（一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径80以上）も製作しています。

■価格加算

| 記号 | 仕様 | 加算額 |
|---|---|---|
| 3-2 | 圧力計2個付 | 55,300 |

■圧力計最大目盛

| 取付位置 | 適用圧力 | 最大目盛 |
|---|---|---|
| 一次側 | 1.0MPa以下 | 1.6MPa |
| | 1.6MPa以下 | 2.5MPa |
| 二次側 | 調整圧力範囲L | 0.6MPa |
| | 調整圧力範囲H | 1.6MPa |




※2.消火設備用型式認定品は44頁をご参照ください。



記事欄内（●・★：価格が変わります。 ☆：価格は変わりません。）