8 スチームトラップ

製品記号	AK5-ML	AK5-MM	AK5-MH	AK5-MS	AK5-MV	AK5F-ML	AK5F-MM	AK5F-MH	AK5F-MS	AK5F-MV
	標準品					標準品				
	0.3MPa 蒸気 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa				FCD製 型式：AK-5型	0.3MPa 蒸気 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa				FCD製 型式：AK-5F型
POINT	小型、バケット式、MAX.2.0MPa									
標準仕様 種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用
形式	メカニカル式（下向バケット式）									
適用流体	蒸気									
流体温度	184℃以下★			220℃以下		184℃以下★			220℃以下	
適用圧力範囲	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa
端接続	JIS Rcねじ					JIS 10K・20K（共用）FFフランジ				
材質	本体（FCD）、弁体・弁座（SUS）、バケット（SUS）									

呼び径	ねじ込形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	フランジ形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
価格（円） 15	28,400	100×126	2.1	40,600	175×128	4
20	28,400	100×126	2.1	43,100	195×128	4.4
25	30,200	105×126	2.1	48,200	215×128	6
記事	★流体温度220℃以下はお問い合わせください。			★流体温度220℃以下はお問い合わせください。		



梱包数（質量kg）：10（23）



8 スチームトラップ

製品記号	AK16-DL	AK16-DM	AK16-DH	AK16-DS
	標準品			
	0.3MPa 蒸気 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa			SCS製 型式：AK-16型
POINT	ステンレス鋼製、小型、バケット式、MAX.1.6MPa			
標準仕様 種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用
形式	メカニカル式（下向バケット式）			
適用流体	蒸気			
流体温度	220℃以下			
適用圧力範囲	0.01～0.3MPa	0.01～0.7MPa	0.01～1.0MPa	0.01～1.6MPa
端接続	JIS Rcねじ			
材質	本体（SCS）、弁体・弁座（SUS）、バケット（SUS）			

呼び径	ねじ込形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
価格（円） 15	48,600	102×139	1.7
20	50,500	102×139	1.7
25	52,200	102×139	1.7
記事			



記事欄内（★：価格が変わります。）