



NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホントイ	SCS13	1
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1
3	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
4	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	SUS304	1
5	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	SUS304	1
6	BOLT	オサエボルト	SUS304	1
7	O RING	オリング	NBR	1
8	WASHER	サラバネ	SUS304	1
9	U-NUIT	U ナット	SUS304	1
10	VALVE SPRING	ベンバネ	SUS304WPB	1
11	STRAINER	ストレーナ	SUS304	1
12	STRAINER RING	ストレーナリング	POM	1 ポリアセタール
13	SPRING PIN	スプリングピン	SUS304	2
14	BUSHING	ブッシング	SUS304	1
15	FILTER	フィルター	SUS304	1
16	O RING	オリング	NBR	1
17	O RING	オリング	NBR	1
18	CALLAR	カラー	SUS304	1
19	CHECK DISK	チャッキディスク	NBR	1
20	P. STRAINER	P.ストレーナ	SUS304	1
21	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	SUS304	1
22	O RING	オリング	NBR	1
23	GUIDE	ガイド	SUS304	1
24	O RING	オリング	NBR	1
25	O RING	オリング	NBR	1
26	RETAINNG RING	トメワ	SUS304	1
27	NEEDLE VALVE	ニードルベン	SUS304	1
28	O RING	オリング	NBR	1
29	NEEDLE LOCK NUT	ニードルロックナット	SUS304	1
30	BOLT	ボルト	SUS304	4
31	NAME STICKER	ネームステッカー		1

水道法性能基準適合品

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	H1	G	W	A	MASS. (kg)
20	3/4	110	84	98	16	60	30	1.3
25	1	120	89	103	21	60	30	1.5
32	1 1/4	135	94	108	25	74	35	2.1
40	1 1/2	145	99	113	29	76	33	2.5
50	2	170	107	121	36	92	40	3.9

仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水・工業用水 CITY WATER AND INDUSTRIAL WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	0.03 ~ 0.75 MPa
弁前後の最小差圧 MIN.PRESSRE DIFFERENTIAL ACROSS THE DISC	0.03 MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	5 ~ 60 °C

製品記号
CODE

LP10H-D

LP-10H TYPE LEVEL CONTROL VALVE	DRAWING 製 図	S. Akiyama
	CHECK 検 図	K. Nakamura
LP-10H 型 定水位弁	DATE 日 付	2022-7-25
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
LP10H-01B-P		