



NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL		QTY	REMARKS
		GB規格	JIS規格		
1	FLANGE	フランジ	S 25 C	2	
2	PIPE PIECE	タンカン	Q 235 SS 400 (相当)	2	
3	EXTERNAL COVER	ガイトウ	Q 235 SS 400 (相当)	1	
4	INTERNAL SLEEVE	ナイトウ	SUS 316L	1	
5	RING	リング	Q 235 SS 400 (相当)	2	
6	RING	リング	Q 235 SS 400 (相当)	—	
7	BELLOWS	ベローズ	SUS 316L	1	
8	PLATE	ザイタ	SUS 316L	2	
9	STUD	スタッド	Q 235 SS 400 (相当)	2	FOR 50/200A
				4	FOR 250A
10	NUT	ナット	Q 235 SS 400 (相当)	2	FOR 50/200A
				4	FOR 250A
11	WASHER	ザガネ	Q 235 SS 400 (相当)	2	FOR 50/200A
				4	FOR 250A

No. 10 (ナット) No. 11 (ザガネ) は、配管後取り外してください。

No. 10, 11 REMOVE THESE NUTS
AFTER INSTALLATION.

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	D1	FLANGE						PLATE	
				D	C	T	n	h	g	t	
50	JIS 16K	365	88	155	120	16	8	19	100	1	
	JIS 20K	365	88	155	120	18	8	19	100	1	
65	JIS 16K	415	114	175	140	18	8	19	120	1	
	JIS 20K	415	114	175	140	20	8	19	120	1	
80	JIS 16K	415	140	200	160	20	8	23	130	1	
	JIS 20K	415	140	200	160	22	8	23	130	1	
100	JIS 16K	415	165	225	185	22	8	23	155	1	
	JIS 20K	415	165	225	185	24	8	23	155	1	
125	JIS 16K	440	194	270	225	22	8	25	185	1.5	
	JIS 20K	440	194	270	225	26	8	25	185	1.5	
150	JIS 16K	440	226	305	260	24	12	25	215	1.5	
	JIS 20K	440	226	305	260	28	12	25	215	1.5	
200	JIS 16K	440	295	350	305	26	12	25	265	1.5	
	JIS 20K	440	295	350	305	30	12	25	265	1.5	
250	JIS 16K	465	346	430	380	28	12	27	325	1.5	
	JIS 20K	465	346	430	380	34	12	27	325	1.5	

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 250°C
EXTERNAL PAINTING (外部塗装)	SILVER (シルバー)
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)	+10mm -35mm
FLANGE CODE (フランジ規格)	JIS 16K NOMINAL PRESS. 1.6MPa JIS 20K NOMINAL PRESS. 2.0MPa

CODE
製品記号
JB17-N

JB-17 BELLOWS TYPE EXPANSION PIPE JOINTS JB-17 型 ベローズ形伸縮管継手	APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
	K. Nakamura		S. Akiyama K. Hamada
	DATE 日付	2022-7-25	
NOTE			

APPROVED DWG. NO. 出図番号	
DWG. No. 原図番号	
JB 17-02M-P	
SER. No. 管理番号	株式会社