




No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質	No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
35	DISC HOLDER	ペンタイオサエ	STAINLESS STEEL	SUS 403	1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST STEEL	SCPH 2
36	RETAINING RING	トメワ	"	SUS 304	2	SPRING CASE	バネケース	"	"
37	COVER FLANGE	バネケースフタ	CAST STEEL	SCPH 2	3	CAP	キャップ	CAST IRON	FC 200
38	BOLT	ボルト	Cr. Mo. STEEL	SCM 435	4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS304 (40A-65A) SCS13 (80A-150A)




SIZE : 100, 125



SIZE : 80~125



PLANE FIGURE



SIZE : 150

SPRING TABLE. (PARTS No.12)

WIRE DIAMETER (mm)	MATERIAL
UP TO 4.5	SWP-A
OVER 4.5 TO 12	SAE9254
OVER 12	SUP 9 or SUP 9A or SUP 10

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

*IN CASE OF Cu & Cu ALLOY PROHIBITED, No.24, 25 SHALL BE STAINLESS STEEL.
銅系材料不可の場合、No.24, 25 はステンレス鋼となる。

DIMENSIONS (mm)

SIZE	IN LET								OUTLET FLANGE CODE JIS B 2220 10K								L1	L2	H	Rc A	R B
	FLANGE CODE	D1	C1	g1	f1	t1	n1	h1	D2	C2	g2	f2	t2	n2	h2						
d1 x dt x d2																					
40 x 30 x 65	JIS B 2220 10K	140	105	81	6	24	4	19	175	140	116	2	18	4	19	127	125	290	3/8	3/8	
40 x 25 x 65	JIS B 8210 10K	155	120	96	6	24	8	19													
50 x 38 x 80	JIS B 2220 10K	155	120	96	6	26	4	19	185	150	126	2	18	8	19	136	135	341	1/2	3/8	
50 x 34 x 80	JIS B 8210 10K	175	140	116	6	26	8	19													
65 x 49 x 100	JIS B 2220 10K	175	140	116	8	28	4	19	210	175	151	2	18	8	19	156	160	396	1/2	1/2	
65 x 43 x 100	JIS B 8210 10K	200	160	132	8	28	8	23													
80 x 61 x 125	JIS B 2220 10K	185	150	126	8	30	8	19	250	210	182	2	20	8	23	176	180	480	1/2	1/2	
80 x 55 x 125	JIS B 8210 10K	210	170	145	8	30	8	23													
100 x 76 x 150	JIS B 2220 10K	210	175	151	10	32	8	19	280	240	212	2	22	8	23	206	205	553	3/4	1/2	
100 x 69 x 150	JIS B 8210 10K	270	225	195	10	32	8	25													
125 x 95 x 200	JIS B 2220 10K	250	210	182	10	34	8	23	330	290	262	2	22	12	23	225	240	686	1	1/2	
125 x 86 x 200	JIS B 8210 10K	305	260	230	10	34	12	25													
150 x 115 x 200	JIS B 2220 10K	280	240	212	12	36	8	23	330	290	262	2	22	12	23	255	250	813	1	1/2	
150 x 105 x 200	JIS B 8210 10K	350	305	275	12	36	12	25													

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SF15L-C1	0.1
SF15L-C2	OVER 0.1 TO 0.12
SF15L-C3	OVER 0.12 TO 0.15
SF15L-C4	OVER 0.15 TO 0.18
SF15L-C5	OVER 0.18 TO 0.21
SF15L-C6	OVER 0.21 TO 0.25
SF15L-C7	OVER 0.25 TO 0.3
SF15L-C8	OVER 0.3 TO 0.36
SF15L-C9	OVER 0.36 TO 0.43
SF15L-CA	OVER 0.43 TO 0.5
SF15L-CB	OVER 0.5 TO 0.65
SF15L-CC	OVER 0.65 TO 0.8
SF15L-CD	OVER 0.8 TO 1.0

No.	REMARKS	備 考
8	HARD CHROME PLATING.	硬質クロムメッキ施行

SF-15L TYPE FULL BORE SAFETY VALVE SF-15L 型 全量式安全弁		DRAWING 製 図	S. Sato
		CHECK 検 査	S. Hosokawa
		DATE 日 付	2023- 8- 7
		NOTE	JIS B 8210-2017

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	DWG.No.	VENN CO., LTD. 株式会社
SF15L-41F-P		