


SIZE : 125, 150



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	BOTTOM COVER	シタフタ	"	"
3	TOP COVER	ウエフタ	"	"
4	SPRING CASE	バネケース	"	"
5	CAP	キャップ	"	"
6	SEAT RING	ベンザ	PHOSPHOR BRONZE	CAC 502A
7	SEAT RING	ベンザ	"	"
8	DISC	ベンタイ	"	"
9	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
10	PIN	ピン	"	"
11	STEM GUIDE	ステムアンナイ	BRASS	C 3604 B
12	CYLINDER COVER	シリンダーカバー	CAST IRON	FC 200
13	CYLINDER	シリンダー	STAINLESS STEEL	SUS 304
14	PISTON	ピストン	CAST BRONZE	CAC 406
15	STOPPER	ストッパー	STAINLESS STEEL	SUS 304
16	SPRING SEAT	バネウケ	CAST IRON	FC 200
17	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	STAINLESS STEEL	SUS 403
18	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SAE 9254 or SUP 9
19	BALL	ボール	BEARING STEEL	SUJ 2
20	LOCK NUT	チョウセツL ナット	ROLLED STEEL	SS 400
21	LOCK NUT	ロックナット	BRASS	C 3604 B
22	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
23	O RING	O リング	"	"
24	STUD, NUT	スタッド, ナット	ROLLED STEEL	SS 400
25	STUD, NUT	スタッド, ナット	"	"
26	BOLT	ボルト	"	"
27	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
28	GASKET	ガスケット	"	"
29	GASKET	カスケット	"	"
30	GASKET	ガスケット	"	"
31	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
32	COLLAR	カラー	BRASS	C 3604 B
33	EYE NUT	アイナット	ROLLED STEEL	SS 400

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	L	L2	H1	H2	H3	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
65	215	100	125	555	153.5	175	140	116	65	22	2	4	19	43
80	260	100	140	565	162.5	185	150	126	80	22	2	8	19	50
100	300	100	165	590	189.5	210	175	151	100	24	2	8	19	70
125	360	100	195	620	218.5	250	210	182	125	24	2	8	23	90
150	382	100	230	655	250.5	280	240	212	150	26	2	8	23	130

SPRING TABLE (PARTS No.18)

ADJUSTING RANGE MPa	MATERIAL
0.05 ~ 0.2	SAE 9254
0.2 ~ 0.5	SUP 9
0.5 ~ 0.7	SUP 9

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	°C

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD5R-BL	0.05 ~ 0.20
RD5R-BM	0.20 ~ 0.50
RD5R-BH	0.50 ~ 0.70

RD-5R TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RD-5R 型
減圧弁

DRAWING 製 図	E. Satoh
CHECK 検 図	S. Hosokawa
DATE 付	2023-11-30
NOTE	

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

RD5R-02N-P



VENN CO., LTD.

株式会社