








8 製品記号		AF12-G		AF11H-B		AF11HF-B	
標準品		標準品		標準品		標準品	
0.4MPa		FC製		0.5MPa		FC製	
0.35MPa		FC製					
 スチームトラップ		 型式：AF-12型		 型式：AF-11H型		 型式：AF-11HF型	
		POINT 小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能		POINT 多量トラップ ドレン発生量の多い所に最適			
標準仕様	形式	メカニカル式（フロート式）		メカニカル式（フロート式）			
	適用流体	蒸気		蒸気			
	流体温度	150℃以下		160℃以下		150℃以下	
	適用圧力	0.4MPa以下		0.5MPa以下		0.35MPa以下	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS 5K FFフランジ*	
	材質	FC		FC			
	弁体・弁座	SUS		SUS			
	フロート	SUS		SUS			
価格	呼び径	小型・ねじ込形		多量トラップ ねじ込形		多量トラップ フランジ形	
		寸法×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法×H (mm)	梱包数 (質量 kg)
	15	59,200	110×129 6	5 (32)	81,000	285×252 15	
	20	59,200	110×129 6	5 (32)	81,000	285×252 15	
	25	61,300	120×145 8	5 (42)	94,000	290×261 17	
	32				94,000	290×261 17	
	40				125,000	370×336 33	
	50				125,000	370×336 33	
	65						304,000
80						304,000	660×452 100
記事	 つり下げ金具 (付属品)						
	※相フランジ、ボルト、ナット、ガスケット付属						