

8	製品記号	AK5-ML	AK5-MM	AK5-MH	AK5-MS	AK5-MV	AK5F-ML	AK5F-MM	AK5F-MH	AK5F-MS	AK5F-MV		
		標準品					標準品						
スチームトラップ		0.3MPa (蒸気) 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa					FCD製	0.3MPa (蒸気) 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa					FCD製
							型式: AK-5型						型式: AK-5F型
POINT	小型、バケット式、MAX.2.0MPa												
標準仕様	種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用		
	形式	メカニカル式 (下向バケット式)											
	適用流体	蒸気											
	流体温度	184℃以下★			220℃以下			184℃以下★			220℃以下		
	適用圧力範囲	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa		
端接続材	JIS Rcねじ					JIS 10K・20K (共用) FFフランジ							
	本体 (FCD)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)												
呼び径	ねじ込形				寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	フランジ形				寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
価格(円)	15	28,400				100×126	2.1	40,600				175×128	4
	20	28,400				100×126	2.1	43,100				195×128	4.4
	25	30,200				105×126	2.1	48,200				215×128	6
記事	★流体温度220℃以下はお問い合わせください。					★流体温度220℃以下はお問い合わせください。							
	 梱包数 (質量kg) : 10 (23)												

8	製品記号	AK16-DL	AK16-DM	AK16-DH	AK16-DS		
		標準品					
スチームトラップ		0.3MPa (蒸気) 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa				SCS製	
						型式: AK-16型	
POINT	ステンレス鋼製、小型、バケット式、MAX.1.6MPa						
標準仕様	種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用		
	形式	メカニカル式 (下向バケット式)					
	適用流体	蒸気					
	流体温度	220℃以下					
	適用圧力範囲	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa		
端接続材	JIS Rcねじ						
	本体 (SCS)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)						
呼び径	ねじ込形				寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
価格(円)	15	48,600				102×139	1.7
	20	50,500				102×139	1.7
	25	52,200				102×139	1.7
記事							