






8 製品記号		BA5-M	AK21-G
標準品		標準品	標準品
 <b>ドレンセパレーター エアートラップ</b>	蒸気：2.0MPa 空気：0.98MPa (蒸気) (空気)	FCD製  型式：BA-5型	0.98MPa (空気)  FC製 型式：AK-21型
	<b>POINT</b>	<b>安定した熱量を供給 (省エネ対策品)</b>	<b>エアートラップ、メカニカル式</b>
標準仕様	形式	バッフル式	メカニカル式 (下向バケット式)
	適用流体	蒸気・空気	空気
	流体温度	220℃以下	5~100℃
	適用圧力	蒸気：2.0MPa以下、空気：0.98MPa以下	0.01~0.98MPa
	端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
	ドレン排出口	呼び径25以下：JIS Rc $\frac{3}{4}$ 呼び径32・40：JIS Rc1 呼び径50：JIS Rc1 $\frac{1}{4}$	—
材質	本体・フタ・バッフル (FCD)	本体 (FC)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)	
価格 (円)	呼び径	<b>ドレンセパレーター</b>	<b>エアートラップ</b>
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
	15	<b>29,100</b>	<b>30,800</b>
	20	<b>29,100</b>	<b>33,600</b>
	25	<b>40,100</b>	<b>38,900</b>
	32	<b>77,500</b>	
40	<b>77,500</b>		
50	<b>120,000</b>		
記事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。</li> <li>※その他蒸気関連製品               <ul style="list-style-type: none"> <li>パイロット式減圧弁：1.0MPa以下 (RP-6型 8頁)</li> <li>：2.0MPa以下 (RP-9型 11頁)</li> <li>直動式減圧弁：1.6MPa以下 (RD-40型 12頁)</li> <li>スチームトラップ：1.0MPa以下 (AK-1H型 105頁)</li> <li>：2.0MPa以下 (AK-20型 105頁)</li> <li>エアートラップ：0.98MPa以下 (AK-21型)</li> </ul> </li> </ul> 	注.本製品は、内部にドレン流入をスムーズにするよう、通常時バケットの上下動による空気排出 (5L/min程度)がありますので、ご注意ください。 	

8

ドレンセパレーター、エアートラップ

(蒸気)

(空気)