











8	製品記号		AT1A-F		AT1S-F		
	標準品		標準品		標準品		
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製 型式：AT-1A型	100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製 型式：AT-1S型	蒸気			
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式					
標準仕様		サーモスタチック式 (ベローズ式)					
形 式		アングル形		ストレート形			
適用流体		蒸気					
流体温度		120℃以下					
適用圧力		10~100kPa					
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
材 本 体		CACニッケルクロムメッキ					
質 要 部		弁体・弁座 (C3604)、ベローズ (C5212)					
呼び径		アングル形		ストレート形			
価 格 (円)	15	15,100	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 80×35 0.75	30 (22)	16,200	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 123×28 0.85	30 (25)
	20	19,600	87×41 0.85	30 (25)	21,300	135×34 1.1	30 (32)
	25	28,500	105×52 1.5	10 (15)	31,400	165×40 1.7	10 (17)
記 事							

8	製品記号		AT4A-J		AT4S-J		
	標準品		標準品		標準品		
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		0.35MPa  サーマワックス式 CAC製 型式：AT-4A型	0.35MPa  サーマワックス式 CAC製 型式：AT-4S型	蒸気			
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式					
標準仕様		サーモスタチック式 (サーモワックス式)					
形 式		アングル形		ストレート形			
適用流体		蒸気					
流体温度		150℃以下					
適用圧力		0.01~0.35MPa					
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
材 本 体		CAC					
質 弁体・弁座		SUS					
呼び径		アングル形		ストレート形			
価 格 (円)	15	19,500	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 80×35 0.75	30 (22)	21,100	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 123×28 0.85	30 (25)
	20	21,900	87×41 0.85	30 (25)	23,600	135×34 1.1	30 (32)
記 事							

8 スチームトラップ (ラジエータトラップ)

蒸気