











8	製品記号		AT1A-F		AT1S-F	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製 型式：AT-1A型	100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製 型式：AT-1S型	蒸気		
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式				
標準仕様		サーモスタチック式 (ベローズ式)				
形 式		アングル形		ストレート形		
適用流体		蒸気				
流体温度		120℃以下				
適用圧力		10~100kPa				
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ				
材 本 体		CACニッケルクロムメッキ				
質 要 部		弁体・弁座 (C3604)、ベローズ (C5212)				
呼び径		アングル形		ストレート形		寸法A×B (mm)
価 格 (円)	15	15,100		16,200		梱包数 (質量kg)
	20	19,600		21,300		寸法A×B (mm)
	25	28,500		31,400		梱包数 (質量kg)
記 事						

8	製品記号		AT4A-J		AT4S-J	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		0.35MPa  サーモワックス式 CAC製 型式：AT-4A型	0.35MPa  サーモワックス式 CAC製 型式：AT-4S型	蒸気		
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式				
標準仕様		サーモスタチック式 (サーモワックス式)				
形 式		アングル形		ストレート形		
適用流体		蒸気				
流体温度		150℃以下				
適用圧力		0.01~0.35MPa				
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ				
材 本 体		CAC				
質 弁体・弁座		SUS				
呼び径		アングル形		ストレート形		寸法A×B (mm)
価 格 (円)	15	19,500		21,100		梱包数 (質量kg)
	20	21,900		23,600		寸法A×B (mm)
						梱包数 (質量kg)
記 事						

8 スチームトラップ (ラジエータトラップ)

蒸気