

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">8</div> <p style="margin-top: 5px;">製品記号</p>	ATB5-G	ATB5F-G				
	標準品	標準品				
<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">スチームトラップ</p>	<p>1.0MPa</p> <p style="color: #0056b3; border: 1px solid #0056b3; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</p> <p>バイパス⊕ストップ⊕トラップ FC製 三役</p> <p>型式：ATB-5型</p>	<p>1.0MPa</p> <p style="color: #0056b3; border: 1px solid #0056b3; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</p> <p>バイパス⊕ストップ⊕トラップ FC製 三役</p> <p>型式：ATB-5F型</p>				
	POINT		バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式			
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)				
	適用流体	飽和蒸気 注.				
	流体温度	184℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下				
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ			
	材質	FC				
背圧許容度	弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS) 一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)					
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	60,200	130×135	5 (16)	78,200	170×135
			3.1			4.8
	20	60,200	130×135	5 (16)	78,200	170×135
			3.1			4.9
	25	60,200	130×135	5 (16)	81,600	170×135
			3.1			6.2
32				219,000	200×187	
40				220,000	200×190	
50				227,000	200×195	
					12.5	
記事	注. 過熱蒸気には使用できません。					
	■価格加算		<p>切換レバー固定式</p>			
	記号	仕様				
	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25 呼び径 32 ~ 50	3,200 10,900			