











8	製品記号	AT6-N		AT6-D		AT6F-N		AT6F-D		
	標準品	標準品		標準品		標準品		標準品		
スチームトラップ	1.0MPa	SS製	SUS製		1.0MPa	SS製	SUS製			
			型式：AT-6型				型式：AT-6F型			
POINT	サーモスタチック式、ねじ込形				サーモスタチック式、フランジ形					
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)								
	適用流体	飽和蒸気 注.								
	流体温度	184℃以下								
	適用圧力	1.0MPa以下								
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ		JIS 10K RFフランジ		
	材質	SS		SUS		SS		SUS		
要部	弁体・弁座 (SUS)、サーモエレメント (SUS)									
背圧許容度	一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)									
呼び径	本体 SS	梱包質量 (kg)	本体 SUS	本体 SS	寸法L (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS			
価格(円)	15	31,400	1.5	46,700	41,800	175	3.1	83,000		
	20	32,100	1.4	48,700	44,300	195	3.4	88,700		
	25	33,000	1.3	50,700	47,000	215	4.3	97,400		
記事	注. 過熱蒸気には使用できません。									

8	製品記号	AT6FB-N	
	標準品	標準品	
スチームトラップ (寒冷地用)	1.0MPa	SS製	
		型式：AT-6FB型	
POINT	一次側に圧力式不凍結弁付		
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)	
	適用流体	飽和蒸気 注.	
	流体温度	184℃以下	
	適用圧力	0.07~1.0MPa	
	端接続	JIS 10K FFフランジ★ (不凍結弁排出側JIS Rc½ねじ)	
	材質	本体 (SS★) / 弁体・弁座・サーモエレメント (SUS)	
背圧許容度	一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)		
不凍結弁、弁開圧力	0.02±0.005MPa		
不凍結弁、弁閉圧力	0.03±0.005MPa		
呼び径	本体 SS	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)
価格(円)	15	51,300	175×62.5 3
	20	53,900	195×62.5 3.3
	25	56,300	215×62.5 4.2
記事	★SUS製 (製品記号：AT6FB-D (JIS 10K RFフランジ)) も製作しています。 注. 過熱蒸気には使用できません。 		

8	製品記号	BH1-N		BH1-D	
	標準品	標準品		標準品	
消音器 (スチームトラップ用)	1.6MPa	SS製		SUS製	
		型式：BH-1型			
POINT	ドレン排出音の低減に				
標準仕様	用途	スチームトラップ出口側専用			
	適用流体	ドレン (復水)			
	適用圧力	1.6MPa以下			
	端接続	JIS Rねじ、及びJIS Rcねじ (流れ方向の指定はありません)			
	材質	SS		SUS	
	消音材	SUS			
呼び径	本体 SS	寸法L×B (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS	
価格(円)	15	23,300	133×平35 0.43	38,500	
	20	25,100	133×平35 0.43	41,200	
	25	26,900	133×平41 0.61	44,100	
記事					

スチームトラップ、消音器

蒸気