






<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">14</div> 製品記号	BM7S-F1 BM7S-F2		BM1S-D	
	□内には定格電圧の記号が入ります。			
 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ボール式 電動弁</div>	標準品		受注品	
	1.0MPa 液体 空気 気体	C3771製  型式：BM-7S型	1.0MPa 液体 空気 気体	SUS製  型式：BM-1S型
	POINT			
ボール式電動弁 オンオフ制御用				
標準仕様	形 式	ボール式二方口		
	作 動	オンオフ		
	適 用 流 体	液体・空気・気体		
	流 体 温 度	-10~100℃ (凍結不可)★		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	適 用 周 圍 温 度	-10~50℃		
	定 格 電 圧	①：AC100/110V 50/60Hz ②：AC200/220V 50/60Hz	AC100/110V 50/60Hz又はAC200/220V 50/60Hz	
	保 護 構 造	防雨形 (キャブタイヤケーブル使用) 注.		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 本 体	C3771	SUS	
質 要 部	C3604ニッケルクロムメッキ		SUS	
弁 開 閉 時 間	呼び径10~25：約3秒、呼び径32~50：約6秒		呼び径10~25：約2秒、呼び径32~50：約4秒	
そ の 他	手動機構、開閉信号接点付 (有電圧)			
価 格 (円)	呼び径	フルボア	本体SUS レジューストボア	寸法L×H (mm)
				梱包質量 (kg)
	10	123,000	134,000	45×234 3.3
	15	125,000	137,000	65×256 3.7
	20	132,000	147,000	75×266 3.9
	25	138,000	158,000	85×276 4.1
	32	163,000	192,000	100×316 6.5
	40	183,000	206,000	109×332 7.4
50	197,000	228,000	132×348 8.9	
記 事	注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。			
	★水道法性能基準適合品のBM-7SN型 (呼び径15~50) も製作しています。			
				

液体
空気
気体

電動弁

14