

<div style="text-align: center;"> 14 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">高温用 ボール式 電動弁</p> </div>	BM9S-F	BM15S-D
	標準品	受注品
	1.0MPa 	1.0MPa
	C3771製 型式：BM-9S型	SCS製 型式：BM-15S型

POINT 高温用 小型ボール式電動弁

標準仕様	形 式	ボール式二方口		
	作 動	オンオフ		
	適 用 流 体	蒸気・温水		
	流 体 温 度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	適 用 周 圍 温 度	-10~50℃		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用	AC100V 50/60Hz 又はAC200V 50/60Hz★	
	保 護 構 造	防塵、防雨形 (IP-53相当) 注.	防沫形 (IP-54相当) 注.	
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 本 体	C3771		SCS
質 要 部	SUS			
弁 開 閉 時 間	10/8.5秒 (50/60Hz)		19/16秒 (50/60Hz)	
そ の 他	手動機構付		手動機構、開閉接点信号 (無電圧) 付	

呼び径	本体C3771		本体SCS	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	62×223	3	56×216	2.6
	75×230			
20	85×237	3.2	65×222	2.7
	85×237			
25	100×240	3.5	76×231	3
	100×240			

注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

記 事	<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-1</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">50,800</td> </tr> <tr> <td>2-5</td> <td>DC12V</td> </tr> <tr> <td>2-6</td> <td>DC24V</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●スペースヒータ付も製作しています。(駆動部内部の結露などによる発錆予防) ●リレー内蔵型も製作しています。 ●開閉信号接点付はお問い合わせください。 	記号	仕様	加算額	2-1	AC24V 50/60Hz	50,800	2-5	DC12V	2-6	DC24V	<p>★AC24V 50/60Hzも製作しています。</p>
	記号	仕様	加算額									
	2-1	AC24V 50/60Hz	50,800									
2-5	DC12V											
2-6	DC24V											

蒸気
温水
電動弁
14