

13		製品記号		EBS1W-F	ECS1W-F	EBF1W-F	ECF1W-F	EBS1P-W	ECS1P-W	EBF1P-W	ECF1P-W		
 電磁緊急遮断弁		受注品		受注品		受注品		受注品		受注品			
		1.0MPa		CAC製 ダイヤフラム式		1.0MPa		CAC製 ピストン式					
													
		型式: EBS-1W型 型式: ECS-1W型 型式: EBF-1W型 型式: ECF-1W型				型式: EBS-1P型 型式: ECS-1P型 型式: EBF-1P型 型式: ECF-1P型							
POINT		ダイヤフラム式 水・空気・気体用						ピストン式 燃料油用					
標準仕様	形 式	手動復帰式						手動復帰式					
	作 動	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉		
	適 用 流 体	水・空気 注1.・不活性ガス						燃料油 (灯油・軽油・A重油など)・油 注2.					
	流 体 温 度	5~60℃						5~100℃					
	適 用 圧 力	0~1.0MPa						0~1.0MPa					
	流 体 粘 度	—						50cSt以下					
	定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz☆						AC100V 50/60Hz☆					
	保 護 構 造	防塵形 (E種絶縁)・屋内用						防塵形 (E種絶縁)・屋内用					
	端 接 続	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ			JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ		
	材 質	本 体	CAC★						CAC★注2.				
	要 部	C3604						SUS					
	デ ィ ス ク	NBR						PTFE					
価 格 (円)	呼び径	ねじ込形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ねじ込形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	10	112,000		63×191 3				128,000		63×188 3			
	15	112,000		63×191 3.1	133,000		112×197 4.6	128,000		63×188 3.1	149,000		112×194 4.6
	20	114,000		80×196 3.2	138,000		118×202 5.2	129,000		80×195 3.2	155,000		118×201 5.2
	25	120,000		90×205 3.6	157,000		140×210 6.8	137,000		90×204 3.6	175,000		140×209 6.8
	32	129,000		106×217 4.7	170,000		150×222 8.6	144,000		106×215 4.7	186,000		150×220 8.6
	40	136,000		118×223 5.7	180,000		160×228 10	154,000		118×221 5.7	198,000		160×226 10
	50	153,000		140×244 7.3	203,000		190×248 12.5	170,000		140×242 7.3	222,000		190×246 12.5
記 事	注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。												
	■価格加算												
	記号		仕様		加算額								
	3-1		TB-03型端子箱付		7,400								
	*端子箱については167頁をご参照ください。												
	★SCS製も製作しています。 ☆AC200V 50/60Hzも製作しています。 ●リミットスイッチ付はお問い合わせください。												
													

水
空気
ガス
燃料油
油
緊急遮断弁
13