

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">13</div>	製品記号	EBS1W-F	ECS1W-F	EBF1W-F	ECF1W-F	EBS1P-W	ECS1P-W	EBF1P-W	ECF1P-W								
		受注品		受注品		受注品		受注品									
電磁緊急遮断弁	1.0MPa	CAC製 ダイヤフラム式				1.0MPa	CAC製 ピストン式										
	型式: EBS-1W型 型式: ECS-1W型 型式: EBF-1W型 型式: ECF-1W型				型式: EBS-1P型 型式: ECS-1P型 型式: EBF-1P型 型式: ECF-1P型												
POINT	ダイヤフラム式 水・空気・気体用					ピストン式 燃料油用											
標準仕様	形式	手動復帰式					手動復帰式										
	動作	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉						
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス					燃料油 (灯油・軽油・A重油など)・油 注2.										
	流体温度	5~60℃					5~100℃										
	適用圧力	0~1.0MPa					0~1.0MPa										
	流体粘度	—					50cSt以下										
	定格電圧	AC100V 50/60Hz☆					AC100V 50/60Hz☆										
	保護構造	防塵形 (E種絶縁)・屋内用					防塵形 (E種絶縁)・屋内用										
	端接続	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ							
	材質	本体 CAC★ 要部 C3604 ディスク NBR					本体 CAC★注2. 要部 SUS ディスク PTFE										
価格(円)	呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形		ねじ込形							
		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)						
	10	112,000	63×191 3			128,000	63×188 3										
	15	112,000	63×191 3.1	133,000	112×197 4.6	128,000	63×188 3.1	149,000	112×194 4.6								
	20	114,000	80×196 3.2	138,000	118×202 5.2	129,000	80×195 3.2	155,000	118×201 5.2								
	25	120,000	90×205 3.6	157,000	140×210 6.8	137,000	90×204 3.6	175,000	140×209 6.8								
	32	129,000	106×217 4.7	170,000	150×222 8.6	144,000	106×215 4.7	186,000	150×220 8.6								
	40	136,000	118×223 5.7	180,000	160×228 10	154,000	118×221 5.7	198,000	160×226 10								
50	153,000	140×244 7.3	203,000	190×248 12.5	170,000	140×242 7.3	222,000	190×246 12.5									
記事	注1. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2. 漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。					注3. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。											
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table> *端子箱については167頁をご参照ください。											記号	仕様	加算額	3-1	TB-03型端子箱付	7,400
	記号	仕様	加算額														
	3-1	TB-03型端子箱付	7,400														
★SCS製も製作しています。 ☆AC200V 50/60Hzも製作しています。 ●リミットスイッチ付はお問い合わせください。																	

水
 空気
 ガス
 燃料油
 油
 緊急遮断弁

13