

**13** 製品記号

電磁緊急遮断弁

<b>EIFS-RB</b>	<b>EIFS-HB</b>	<b>EIFS-BB</b>	<b>EIFP-RB</b>
受注品	受注品	受注品	受注品
1.0MPa 液体用	気体用	蒸気用	高差圧用 FC製
型式: EI-FS型			型式: EI-FP型

**POINT** **電磁緊急遮断弁 燃料油、燃料ガス用**

標準仕様	形式	手動復帰式			
	作動	停電時弁閉☆ <sup>1</sup>			
	適用流体	燃料油注1・水・油注1.	燃料ガス注2・空気	蒸気	燃料油注1・水・空気・油注1.
	流体温度	5~100℃	5~60℃	180℃以下	5~100℃
	定格圧力	1.0MPa	1.0MPa注2.	1.0MPa	1.0MPa
	適用差圧限界	下表参照			
	流体粘度	900cSt以下	—	—	900cSt以下
	定格電圧	AC100V 50Hz☆ <sup>2</sup>			
	保護構造	防塵形 (B種絶縁)・屋内用 (屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください)			
	端接続	JIS 10K FFフランジ			
材質	本体	FC★注1.			
	要部	CAC			
	ディスク	PTFE	NBR	—	PTFE

価格 (円)	呼び径	本体FC	寸法L×H (mm)	高差圧用	寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	15	200,000	112×408 9.8		
	20	204,000	125×415 10.3		
	25	207,000	140×425 12.1		
	32	226,000	160×433 13.4	267,000	160×437 13.4
	40	230,000	180×456 15	268,000	180×460 15
	50	241,000	200×476 18.2	270,000	200×480 18.2
	65	269,000	270×532 47.4	340,000	270×532 47.4
	80	394,000	290×572 56.6	453,000	290×572 56.6
	100	499,000	350×610 73.1	536,000	350×610 73.1
	125	701,000	360×775 120	841,000	360×779 120
150	1,091,000	410×821 150	1,167,000	410×827 150	
200	1,562,000	500×874 210	1,671,000	500×880 210	

**記事**

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	TB-03型端子箱付 (電磁コイル用)	7,400
4-1	リミットスイッチ (開閉) 付	60,200
4-2	リミットスイッチ (開) 付	30,100
4-3	リミットスイッチ (閉) 付	30,100
5-1	防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径15~100)	47,600
	防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径125~200)	77,200

●防雨カバーと端子箱を併用する場合はお問い合わせください。  
\*端子箱については167頁をご参照ください。

■適用差圧限界 (MPa)

呼び径	15~25	32~40	50	65	80	100	125	150	200
EIFS-RB, HB, BB	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.06	0.04	0.02
EIFP-RB	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5

★ CAC製 (呼び径50~100)、SCPH製、SCS製はお問い合わせください。  
☆<sup>1</sup>通電時弁閉形も製作しています。  
☆<sup>2</sup>AC100V 60Hz, AC200V 50Hz, AC200V 60Hzも製作しています。  
※受水槽用は180頁をご参照ください。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。  
注2. 燃料ガスは0.2MPaまで、本体SCPH製で1.0MPaまで製作しています。