







<div style="text-align: center;"> 8 </div> 製品記号	HB1A-F			HB1S-F			
	標準品			標準品			
ラジエータバルブ	0.4MPa <small>蒸気</small>		グローブ式 CAC製	0.4MPa <small>蒸気</small>		グローブ式 CAC製	
	型式：HB-1A型			型式：HB-1S型			
POINT	蒸気用ラジエータバルブ						
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形			
	適用流体	蒸気					
	流体温度	160℃以下					
	適用圧力	0.4MPa以下					
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）					
材質	本体	CACニッケルクロムメッキ					
	弁体	C3604					
呼び径	アングル形	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	ストレート形	寸法L (mm)	梱包数 (質量) (kg)	
価格 (円)	15	11,600	65×28 0.5	30 (14)	13,400	100 0.6	30 (16)
	20	15,000	75×33 0.6	30 (18)	15,200	113 0.7	30 (20)
	25	20,900	86×38 0.9	20 (18)	21,200	128 1	20 (19.5)
	32	29,000	102×44 1.4	10 (14)	30,900	154 1.5	10 (15)
記事							

<div style="text-align: center;"> 8 </div> 製品記号	HG3A-F			HG3S-F			
	標準品			標準品			
ラジエータバルブ	0.35MPa <small>水 温水</small>		コック式 CAC製	0.35MPa <small>水 温水</small>		コック式 CAC製	
	型式：HG-3A型			型式：HG-3S型			
POINT	冷温水バルブ						
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形			
	適用流体	冷温水					
	流体温度	5～90℃					
	適用圧力	0.35MPa以下					
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）					
材質	本体	CACニッケルクロムメッキ					
	弁体	CAC					
許容漏洩量	呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）						
呼び径	アングル形	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	ストレート形	寸法L (mm)	梱包数 (質量) (kg)	
価格 (円)	15	9,900	65×32 0.4	30 (12.5)	12,800	97 0.5	30 (14)
	20	13,400	75×38 0.6	30 (19)	15,000	113 0.7	30 (21)
記事	