


10 製品記号



ベローズ形伸縮管継手

JB19-N	JB20-N
受注品	受注品
1.0MPa	単式 複式 外圧二重シール形
 <p>JB20-N</p>	
型式：JB-19型	型式：JB-20型

POINT **二重シール形、大伸縮用**

標準仕様	形式	ベローズ形		
	形状	単式外圧二重シール形	複式外圧二重シール形	
	伸縮量	伸び	10mm	20mm
		縮み	60mm	120mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油		
	流体温度	220℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K FFフランジ★		
	材質	継手部	圧延鋼材 (鋼) フランジ	
		外筒	圧延鋼材 (鋼管)	
内筒・ベローズ		SUS316L		

呼び径	単式		複式	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20				
25				
32	142,000	650 19	207,000	1100 32
40	145,000	650 21	217,000	1100 35
50	154,000	650 26	248,000	1100 41
65	174,000	670 36	290,000	1200 58
80	217,000	700 41	354,000	1250 64
100	277,000	700 52	432,000	1250 80
125	374,000	700 75	631,000	1250 112
150	468,000	700 104	761,000	1250 159
200	652,000	750 135	1,000,000	1300 201
250	899,000	770 171	1,367,000	1350 260
300	別途見積り致します。	770 206	別途見積り致します。	1400 322

記事

★JIS 5K FF・RFフランジ、10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジはお問い合わせください。

10 ベローズ形伸縮管継手