


10 製品記号



**ベローズ形
伸縮管継手**

JB19-N	JB20-N
受注品	受注品
1.0MPa	単式
	複式 外圧二重シール形
 <p>JB20-N</p>	
型式：JB-19型	型式：JB-20型

POINT **二重シール形、大伸縮用**

標準仕様	形式	ベローズ形		
	形状	単式外圧二重シール形	複式外圧二重シール形	
	伸縮量	伸び	10mm	20mm
		縮み	60mm	120mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油		
	流体温度	220℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K FFフランジ★		
	材質	継手部	圧延鋼材 (鋼) フランジ	
		外筒	圧延鋼材 (鋼管)	
内筒・ベローズ		SUS316L		

呼び径	単式	面間寸法 (mm)		複式	面間寸法 (mm)	
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	
20						
25						
32	142,000	650		207,000	1100	
40	145,000	19		217,000	32	
		650			1100	
50	154,000	21		248,000	35	
		650			1100	
65	174,000	26		290,000	41	
		670			1200	
80	217,000	36		354,000	58	
		700			1250	
100	277,000	41		432,000	64	
		700			1250	
125	374,000	52		631,000	80	
		700			1250	
150	468,000	75		761,000	112	
		700			1250	
200	652,000	104		1,000,000	159	
		750			1300	
250	899,000	135		1,367,000	201	
		770			1350	
300	別途見積り致します。	171		別途見積り致します。	260	
		770			1400	
		206			322	

記事

★JIS 5K FF・RFフランジ、10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジはお問い合わせください。

10
ベローズ形伸縮管継手