





<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N
	標準品	標準品	標準品	標準品
ベローズ形 伸縮管継手	JIS準拠品 1.0MPa 単式	複式 鋼管用	2.0MPa 単式	複式 鋼管用
	 JB21-N	 JB22-N	 JB23-N	 JB24-N
	型式：JB-21型	型式：JB-22型	型式：JB-23型	型式：JB-24型

POINT	二層ベローズ形、JIS準拠品	二層ベローズ形、2.0MPa用
-------	----------------	-----------------

標準仕様	形式	ベローズ形		ベローズ形		
	形状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形	複式内圧形	
	伸縮量	伸び	10mm	20mm	10mm	20mm
		縮み	25mm	50mm	25mm	50mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下		250℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ*1.		JIS 20K ルーズフランジ		
材質	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ★		炭素鋼（鋼）フランジ★		
	外筒	ステンレス鋼				
内筒・ベローズ	A240-316L (SUS316L相当) *3.					

呼び径	単式		面間寸法 (mm)	複式		面間寸法 (mm)	単式		面間寸法 (mm)	複式		面間寸法 (mm)
	単式	複式		単式	複式		単式	複式				
20	40,000	72,400	365	680	95,300	365	148,000	680				
			3					5	5.5			
25	43,100	75,100	365	680	99,700	365	150,000	680				
			4	6.5		4.5		7				
32	48,000	85,100	365	680	108,000	365	159,000	680				
			5	8		5.5		8.5				
40	54,700	97,600	365	680	116,000	365	165,000	680				
			5.5	8.5		6		9				
50	62,200	110,000	365	680	143,000	365	205,000	680				
			6.5	10.5		7		11				
65	69,300	133,000	415	780	166,000	415	248,000	780				
			9	14.5		9.5		15				
80	96,100	168,000	415	780	205,000	415	304,000	780				
			11	19		13.5		21.5				
100	129,000	229,000	415	880	259,000	415	377,000	880				
			13.5	24		17		27.5				
125	153,000	279,000	440	880	374,000	440	590,000	880				
			20	33		26		39				
150	212,000	394,000	440	930	452,000	440	702,000	930				
			23	42		30.5		49.5				
200	338,000	587,000	440	930	692,000	440	861,000	930				
			43	75		53		85				
250	433,000	783,000	465	980	受注品	465	受注品	980				
			61	102	81	1,530,000	122					
300	別途見積り 致します。 (受注品)	別途見積り 致します。 (受注品)	465	980								
			79	129								
350			465	1030								
			107	179								
400			490	1030								
			146	238								

記事	●呼び径450以上も製作しています。お問い合わせください。 ※1. 呼び径350以上は、JIS 10K RFフランジとなります。	●呼び径300以上も製作しています。お問い合わせください。 ※2. 面間寸法はJIS準拠品と同じです。
	★ステンレス鋼フランジ=ALLステンレス鋼製も製作しています。(製品記号：JB21-K, JB22-K, JB23-K, JB24-K)	
	※3. A240-316LはASTM規格品です。	

10 ベローズ形伸縮管継手