



10 製品記号  スリーブ形伸縮管継手	JS5HF-N	JS6HF-N	JS7HF-N	JS8HF-N
	標準品 1.0MPa 100mm伸縮	標準品 1.0MPa 200mm伸縮	受注品 2.0MPa 100mm伸縮	受注品 2.0MPa 200mm伸縮



SHASE準拠品

型式：JS-5HF型

型式：JS-6HF型

型式：JS-7HF型

型式：JS-8HF型

POINT **スリーブジョイント・SHASE準拠品、フランジ形**

標準仕様	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸縮み	20mm	40mm	20mm	40mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	適用流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ ¹		JIS 20K RFフランジ☆ ²		
	材質	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
	スリーブ	SUS304				
	パッキン	グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	380	5	560	6	380	5.5	560	6.5
25	380	7	560	7.5	380	7.5	560	8
32	380	8	560	10	380	8.5	560	10.5
40	380	9	560	10.5	380	9.5	560	11
50	380	11	560	13	380	11.5	560	13.5
65	430	15	600	19	430	15.5	600	19.5
80	430	16	600	26	430	17	600	27
100	430	25	640	30	430	26	640	31
125	500	35	640	39	500	37	640	41
150	500	45	690	52	500	47	690	54
200	500	65	690	76	500	69	690	80
250	580	95	740	114	580	100	740	119
300	受注品	580	受注品	740	受注品	580	受注品	740
	1,230,000	130	1,561,000	149	1,578,000	140	1,962,000	159

☆¹JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
 ☆²JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。
 ★SUS製も製作しています。

記事