

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JS5HW-N	JS6HW-N	JS7HW-N	JS8HW-N
	受注品	受注品	受注品	受注品
スリーブ形伸縮管継手	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
	SHASE準拠品			
型式：JS-5HW型		型式：JS-6HW型	型式：JS-7HW型	型式：JS-8HW型



POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形					
標準仕様	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	突き合せ溶接				
	材質	継手部	STPG★			
		スリーブ	SUS304			
パッキン		グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	410	106,000	410	137,000	590	117,000	410	153,000
	5		5.5		5.5		6	
25	410	110,000	410	137,000	590	123,000	410	160,000
	5		5.5		5.5		6	
32	410	126,000	410	160,000	590	126,000	410	166,000
	5.5		7.5		6		8	
40	410	143,000	410	185,000	590	148,000	410	193,000
	6		7.5		6.5		8	
50	410	156,000	410	250,000	590	204,000	410	265,000
	9.5		11.5		10		12	
65	460	230,000	460	299,000	630	244,000	460	314,000
	10.5		14.5		11		15	
80	470	254,000	470	334,000	640	293,000	470	349,000
	11		21		12		22	
100	470	352,000	470	443,000	680	386,000	470	455,000
	19		24		20		25	
125	540	412,000	540	536,000	680	433,000	540	564,000
	25		29		27		31	
150	540	546,000	540	699,000	730	594,000	540	699,000
	33		40		35		42	
200	540	729,000	540	904,000	730	830,000	540	1,061,000
	49		60		53		64	
250	620	930,000	620	1,207,000	780	1,032,000	620	1,333,000
	75		94		80		99	
300	620	1,170,000	620	1,516,000	780	1,294,000	620	1,674,000
	110		129		120		140	

★SUS製も製作しています。

記事