



10 製品記号  スリーブ形伸縮管継手	JS5HF-N 標準品 1.0MPa 100mm伸縮	JS6HF-N 標準品 1.0MPa 200mm伸縮	JS7HF-N 受注品 2.0MPa 100mm伸縮	JS8HF-N 受注品 2.0MPa 200mm伸縮
				
	型式: JS-5HF型	型式: JS-6HF型	型式: JS-7HF型	型式: JS-8HF型

SHASE準拠品

POINT **スリーブジョイント・SHASE準拠品、フランジ形**

標準仕様	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸縮み	20mm	40mm	20mm	40mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	適用流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ ¹		JIS 20K RFフランジ☆ ²		
	材質	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
	スリーブ	SUS304				
	パッキン	グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm	面間寸法 (mm)	SHASE準拠品 1.0MPa、200mm	面間寸法 (mm)	SHASE準拠品 2.0MPa、100mm	面間寸法 (mm)	SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	面間寸法 (mm)
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
20	116,000	380 5	145,000	560 6	138,000	380 5.5	177,000	560 6.5
25	116,000	380 7	145,000	560 7.5	138,000	380 7.5	177,000	560 8
32	132,000	380 8	166,000	560 10	143,000	380 8.5	183,000	560 10.5
40	148,000	380 9	193,000	560 10.5	168,000	380 9.5	212,000	560 11
50	168,000	380 11	260,000	560 13	224,000	380 11.5	289,000	560 13.5
65	253,000	430 15	319,000	600 19	277,000	430 15.5	349,000	600 19.5
80	280,000	430 16	355,000	600 26	344,000	430 17	394,000	600 27
100	380,000	430 25	477,000	640 30	410,000	430 26	507,000	640 31
125	449,000	500 35	573,000	640 39	482,000	500 37	599,000	640 41
150	592,000	500 45	746,000	690 52	629,000	500 47	789,000	690 54
200	775,000	500 65	953,000	690 76	941,000	500 69	1,176,000	690 80
250	1,005,000	580 95	1,284,000	740 114	1,192,000	580 100	1,489,000	740 119
300	受注品 1,230,000	580 130	受注品 1,561,000	740 149	1,578,000	580 140	1,962,000	740 159

記事

☆¹JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
 ☆²JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。
 ★SUS製も製作しています。

10 スリーブ形伸縮管継手