









| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">11</div> 製品記号 | KU2-D2 | | KU2-D | | KU2N-D | | KU2A-D | |
| | 標準品 | | 受注品 | | 受注品 | | 受注品 | |
| <div style="text-align: center;">  </div> ストレーナ (U形・バケット形) | 1.0MPa | | SCS製 | | 1.0MPa | | SCS製 | |
| |  | |  | |  | |  | |
| POINT | | ステンレス鋼製 | | 水道法性能基準適合品・ステンレス鋼製 | | ガット式・ステンレス鋼製 | | |
| 標準仕様 | 形式 | U形 | | | | U形、ガット式 | | |
| | 適用流体 | 水注1・油・気体 | | 水・温水 | | 水注1・油 | | |
| | 流体温度 | 150℃以下 | | 100℃以下 | | 80℃以下 | | |
| | 適用圧力 | 1.0MPa以下 | | | | | | |
| | 端接続 | JIS 10K FFフランジ | | | | | | |
| | 材質 | 本体 SCS13★ ネット SUS316 | | | | | | |
| 網目 | 60メッシュ | 20,40,80,100メッシュ | | 20,40,60,80,100メッシュ | | 20,40,60,80,100メッシュ | | |
| 許容差圧 | 0.1MPa以下 注2. | | | | | | | |
| 価格 (円) | 呼び径 | 60メッシュ | 20,40,80,100メッシュ | 20,40,60,80,100メッシュ | 20,40,60,80,100メッシュ | 20,40,60,80,100メッシュ | 20,40,60,80,100メッシュ | |
| | | | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | | | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | |
| | 15 | 135,000 | 156×116 4 | 135,000 | 138,000 | 156×116 4 | 158,000 | 156×116 4.5 |
| | 20 | 135,000 | 160×116 4 | 135,000 | 138,000 | 160×116 4 | 158,000 | 160×116 4.5 |
| | 25 | 160,000 | 180×129 6 | 160,000 | 165,000 | 180×129 6 | 186,000 | 180×129 6 |
| | 32 | 238,000 | 230×164 9 | 238,000 | 243,000 | 230×164 9 | 284,000 | 230×164 9.5 |
| | 40 | 251,000 | 230×164 9 | 251,000 | 255,000 | 230×164 9 | 295,000 | 230×164 9.5 |
| | 50 | 289,000 | 260×183 11.5 | 289,000 | 291,000 | 260×183 11.5 | 331,000 | 260×183 12 |
| | 65 | 459,000 | 300×229 17.5 | 459,000 | 461,000 | 300×229 17.5 | 533,000 | 300×229 18.5 |
| | 80 | 501,000 | 350×253 23.5 | 501,000 | 507,000 | 350×253 23.5 | 582,000 | 350×253 25 |
| 100 | 831,000 | 400×274 46 | 831,000 | 834,000 | 400×274 46 | | | |
| 記事 | ★本体SCS14製も製作しています。 | | | | | | | |
| |  | |  | |  | | | |
| 注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKU-2N型をご使用ください。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。) | | | | | | | | |

11

ストレーナ

水
油
気体
温水