





<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">11</div> 製品記号	KU2-D2		KU2-D		KU2N-D		KU2A-D	
	標準品		受注品		受注品		受注品	
<div style="text-align: center;">  </div> ストレーナ (U形・バケット形)	1.0MPa		SCS製		1.0MPa		SCS製	
								
POINT		ステンレス鋼製		水道法性能基準適合品・ステンレス鋼製		ガット式・ステンレス鋼製		
標準仕様	形式	U形				U形、ガット式		
	適用流体	水注1・油・気体		水・温水		水注1・油		
	流体温度	150℃以下		100℃以下		80℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下						
	端接続	JIS 10K FFフランジ						
	材質	本体 SCS13★ ネット SUS316						
網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ		20,40,60,80,100メッシュ		20,40,60,80,100メッシュ		
許容差圧	0.1MPa以下 注2.							
価格 (円)	呼び径	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	
			寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)			寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	135,000	156×116 4	135,000	138,000	156×116 4	158,000	156×116 4.5
	20	135,000	160×116 4	135,000	138,000	160×116 4	158,000	160×116 4.5
	25	160,000	180×129 6	160,000	165,000	180×129 6	186,000	180×129 6
	32	238,000	230×164 9	238,000	243,000	230×164 9	284,000	230×164 9.5
	40	251,000	230×164 9	251,000	255,000	230×164 9	295,000	230×164 9.5
	50	289,000	260×183 11.5	289,000	291,000	260×183 11.5	331,000	260×183 12
	65	459,000	300×229 17.5	459,000	461,000	300×229 17.5	533,000	300×229 18.5
	80	501,000	350×253 23.5	501,000	507,000	350×253 23.5	582,000	350×253 25
100	831,000	400×274 46	831,000	834,000	400×274 46			
記事	★本体SCS14製も製作しています。							
								
注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKU-2N型をご使用ください。 注2.差圧が0.1MPaを超えすと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)								

11

ストレーナ

水
油
気体
温水