












<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> 製品記号  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ストレーナ (Y形)</div>	KY4-G	KY4N-J																		
	□内には網目の記号が入ります。																			
	標準品	標準品																		
	1.0MPa    	1.0MPa    																		
	FC製	CAC製																		
	型式：KY-4型	型式：KY-4N型																		
POINT	ねじ込形																			
	鑄鉄製	青銅製・水道法性能基準適合品																		
標準仕様	形式	Y形																		
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.																		
	流体温度	184℃以下 ☆	220℃以下																	
	適用圧力	1.0MPa以下																		
	端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ ★																	
	材質	FC	CAC																	
	ネット	SUS																		
網目	1:40、2:60、3:80、4:100メッシュ																			
許容差圧	0.1MPa以下 注2.																			
価格 (円)	呼び径	40、60、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ																	
	15	5,800	6,900																	
	20	6,800	9,500																	
	25	9,100	12,200																	
	32	10,900	18,100																	
	40	14,600	21,400																	
	50	20,400	32,400																	
65	30,200																			
	寸法L×H (mm) 網包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 網包質量 (kg)																		
	75×55 0.6 90×67 0.9 110×78 1.4 135×97 2.3 150×112 3.5 170×125 4.7 200×145 7.3	75×53 0.6 90×64 0.8 110×77 1.2 135×95 1.9 150×109 2.7 170×123 3.9																		
	網包数 (質量) 30 (18) 15 (14) 10 (14) 10 (24) 5 (18) 5 (25) 2 (16)	網包数 (質量) 30 (12.5) 30 (18.5) 20 (21) 10 (18) 5 (13.5) 5 (19.5)																		
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKY-4N型をご使用ください。																			
	★管端コア内蔵品 (流体温度5~40℃) も製作しています。 ■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>呼び径</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">1-F</td> <td rowspan="5">管端コア</td> <td>15</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1,600</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2,000</td> </tr> </table>		記号	仕様	呼び径	加算額	1-F	管端コア	15	800	20	1,000	25	1,200	32	1,400	40	1,600	50	2,000
	記号	仕様	呼び径	加算額																
1-F	管端コア	15	800																	
		20	1,000																	
		25	1,200																	
		32	1,400																	
		40	1,600																	
50	2,000																			
 																				
○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)																				