

13 製品記号

受水槽用
緊急遮断弁

MT32D-V	MT32DN-V	MT33D-W	MT33DN-W	MT34D-R
受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
震災対策用 1.0MPa	SCS製		CAC製	FC製



水道法性能基準適合品
型式: MT-32D型 型式: MT-32DN型 型式: MT-33D型 型式: MT-33DN型 型式: MT-34D型

POINT **電動式、自動復帰式 受水槽用品用**


形 式	自動復帰式
作 動	感震器作動時弁閉 (復帰ボタン操作後自動復帰、開閉時間: 約5~15秒)
適 用 流 体	水 注1.
流 体 温 度	5~60℃
定 格 圧 力	1.0MPa
適 用 差 圧 限 界	下表参照
定 格 電 圧	DC24V
保 護 構 造	防雨形 (E種絶縁) 注2.
端 接 続	JIS 10K FFフランジ
材 本 体	SCS CAC FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)
質 要 部	SUS CAC
ディスク	PTFE PTFE
付 加 機 構	シーケンス信号: オープンコレクタ DC30V、100mA以下、手動開閉機構付
適 用 制 御 盤	CBM12A-N, CBM14A-N (受電AC80~220Vフリー電源対応) ★

呼び径	本体SCS	寸法L×H (mm)	本体SCS 水道法性能基準適合品	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体CAC 水道法性能基準適合品	本体FC	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)
50	1,198,000	190×603 24	1,204,000	1,079,000	190×604 19	1,085,000	865,000	200×648 28
65	1,283,000	250×636 37	1,293,000	1,212,000	270×643 42	1,219,000	996,000	270×704 51
80	1,343,000	270×650 41	1,348,000	1,244,000	270×649 45	1,248,000	1,034,000	290×744 57
100	1,432,000	290×671 46	1,439,000	1,319,000	290×669 51	1,324,000	1,083,000	350×782 78
125	1,778,000	340×702 70	1,785,000				1,395,000	360×846 110
150	2,001,000	400×745 90	2,010,000				1,555,000	410×894 138
200	2,472,000	470×813 125	2,479,000				1,822,000	500×947 199

■適用差圧限界

呼び径 (MPa)	50	65	80	100	125	150	200
	1.0	0.9	0.6	0.35	0.25	0.17	0.095

★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。(別売品 183頁参照)
●MT32D-V、MT32DN-Vの呼び径40以下はお問い合わせください。
※1. はん用、オンオフ式電動弁として使用できます。
注1. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMT-32DN, 33DN型をご使用ください。
注2. 屋外設置の場合は、直射日光を避けてください。



※2. 面間寸法は旧MT-22D, 22DN, 23D, 23DN, 24D型と同じです。