










<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">5</div> 製品記号	NO.009NQT	NO.LF909NRS	NO.007NQT	NO.LF709NRS	
	受注品  CAC製 水道法性能基準適合品 型式: No.009N型	受注品  FC製 水道法性能基準適合品 型式: No.LF909型	受注品  CAC製 水道法性能基準適合品 型式: No.007N型	受注品  FC製 水道法性能基準適合品 型式: No.LF709型	
POINT	減圧式逆流防止器		二重式逆止弁		
標準仕様	呼び径	20~50	65~250 注1.	20~50	65~250 注1.
	適用流体	水・温水		水・温水	
	流体温度	0.5~82℃	0.5~43℃	0.5~82℃	0.5~43℃
	適用圧力	1.2MPa以下 注2.注3.		1.2MPa以下 注2.	
	端接続	JIS Rcねじ	ASME (ANSI) クラス 150 FFフランジ★	JIS Rcねじ	ASME (ANSI) クラス 150 FFフランジ★
材質	本体(塗装)	CAC	FC (エポキシ樹脂コーティング)	CAC	FC (エポキシ樹脂コーティング)
	要部/ディスク	合成樹脂/合成ゴム	青銅/SUS/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム	青銅/SUS/合成ゴム
記事	★相フランジ(ボルト、ナット、平座金、パッキン付)も販売しています。 ●No.LF909、LF709型の出入口、仕切弁は、開閉状態が外観より視認可能な外ねじ式弁構造も製作しています。 ●No.009N、LF909型は間接排水器具も販売しています。 ●点検用テストキット(TK-9A型)も販売しています。 ●呼び径200以上の運送費は実費にて申し受け致します。		注1.呼び径125は製作しておりません。 注2.弁開最小差圧として0.08MPa (No.009N、LF909型)、0.03MPa (No.007N、LF709型) が必要です。 注3.一次側圧力が頻繁に変動する場合はお問い合わせください。		
	別途お見積り致します。		別途お見積り致します。		

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">5</div> 製品記号	NO.8シリーズ	NO.800シリーズ	NO.LF288A	
	受注品  型式: No.8型	受注品  型式: No.800型	受注品  型式: No.LF288A型	
POINT	バキュームブレーカ			
標準仕様	呼び径	10~20	15~50	8~80
	適用流体	水・温水		水・温水
	流体温度	0.5~82℃	0.5~60℃	0.5~82℃
	適用圧力	0.86MPa以下	0.1~1.0MPa 注.	0.86MPa以下
	端接続	呼び径10・15: NPTねじ 呼び径20: HTねじ*		NPTねじ
材質	本体	黄銅	青銅	黄銅
	要部/ディスク	合成樹脂/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム
記事	●呼び径により離脱防止付、水抜機能付、凍結防止用なども販売しています。詳細はお問い合わせください。 ※HTねじ: ホース用ねじ(米国規格) 注.呼び径20の型式はNo.LF8型となります。	注.適用圧力未満の場合、外部に水が吹出します。	●入口・出口が下部に併設のNO.N388シリーズ(呼び径8・10)も製作しています。	
	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。	

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">5</div> 製品記号	NO.9Dシリーズ	NO.9BDシリーズ	
	受注品  型式: No.9D型	受注品  型式: No.9BD型	
POINT	中間室大気開放型逆流防止器		
標準仕様	呼び径	15・20	10
	適用流体	水・温水	
	流体温度	0.5~82℃	0.5~60℃
	適用圧力	0.172~1.2MPa	0.1~1.0MPa
	端接続	NPTねじ(ユニオン継手)	NPTねじ
材質	本体	黄銅	ステンレス鋼
	要部/ディスク	合成樹脂/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム
記事	別途お見積り致します。		

