1 減圧弁

製品記号

RD40-J□ RD40-JM RD40-JH	RD41-D□ RD41-DM RD41-DH	RD41F-D□ RD41F-DM RD41F-DH

□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

標準品	標準品	標準品
1.0MPa 蒸気 CAC製 ミニ弁天	1.0MPa 蒸気 SCS製 ミニ弁天	1.0MPa 蒸気 SCS製 ミニ弁天
型式：RD-40型L/M/H	型式：RD-41型L/M/H	型式：RD-41F型L/M/H

POINT	小型、青銅製	小型、ステンレス鋼製	
標準仕様 形式	直動式		
適用流体	蒸気		
流体温度	220℃以下		
一次側適用圧力	1.0MPa以下		
二次側調整圧力範囲	L：0.02～0.25MPa（ネームプレート色：緑） M：0.2～0.4MPa　（ネームプレート色：青） H：0.35～0.8MPa　（ネームプレート色：赤）		
最大減圧比	20：1		
弁前後の最小差圧	0.02MPa		
端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K RFフランジ★
材質 本体	CAC	SCS	
材質 弁体・弁座	SUS		
材質 ベローズ	SUS		

呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	ねじ込形	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)
価格（円） 15	55,800	83×183 / 1.8	10 (19)	155,000	83×183 / 1.8	239,000	186×183 / 4
20	57,100	96×183 / 1.8	10 (19)	157,000	96×183 / 1.8	258,000	190×183 / 4
25	59,300	108×183 / 1.8	10 (19)	160,000	108×183 / 2	279,000	190×183 / 5

★JIS 16K RFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。

■価格加算

記号	仕様	加算額
7-2	一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)	6,400

記事





記事欄内（★：価格は変わります。）