




<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 1 </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">製品記号</p>	RP9-L	RP9-M		RP10-C		RP11-D			
	標準品	標準品		標準品		受注品			
<div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">減圧弁</div>	2.0MPa 蒸気		FCD製		3.0MPa SCPH製 蒸気		3.0MPa SCS製 蒸気		
									
	型式：RP-9型		型式：RP-10型		型式：RP-11型				
POINT	高圧蒸気用								
標準仕様	形式		パイロット式						
	適用流体		蒸気						
	流体温度		220℃以下		250℃以下★		250℃以下		
	一次側適用圧力		2.0MPa以下		3.0MPa以下				
	二次側調整圧力範囲		0.03~0.8MPa☆ ¹						
	最大減圧比		20:1						
	弁前後の最小差圧		呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~150:0.07MPa						
	端接続		JIS 20K RFフランジ☆ ²			JIS 30K RFフランジ☆ ³			
	材質		FCD		SCPH		SCS		
	キャップ色		シルバー		緑		緑		シルバー
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC		ピストンシリンダー-SUS		本体SCPH		本体SCS	
	15	115,000		118,000		328,000		621,000	
	20	115,000		119,000		328,000		621,000	
	25	144,000		149,000		414,000		712,000	
	32	145,000		156,000		418,000		別途見積り 致します。	
	40	168,000		185,000		419,000			
	50	198,000		218,000		513,000			
	65	263,000		309,000		737,000			
	80	372,000		459,000		911,000			
	100	643,000		737,000		1,229,000			
125	936,000		1,078,000		別途見積り 致します。 (受注品)				
150	1,624,000		1,697,000						
記事		☆ ¹ 高二次圧用のRP-9N型(呼び径15~80:0.8~1.95MPa、呼び径100~150:0.8~1.93MPa)も製作しています。 ☆ ² JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。		★高温蒸気用(350℃以下)のRP-10T型も製作しています。 ☆ ¹ 高二次圧用のRP-10N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ ³ JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。		☆ ¹ 高二次圧用のRP-11N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ ³ JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。			
※旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。		