

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> 製品記号	SF1H-M□	SF2H-M□
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)	
<div style="text-align: center;">   <b style="font-size: 1.5em;">安全弁</b> </div>	受注品 全量式 1.6MPa (蒸気) (空気)	受注品 FCD製 全量式 1.6MPa (蒸気) (空気)
	 型式：SF-1H型	 型式：SF-2H型

POINT		全量式 1.6MPa ねじ込形																									
標準仕様	形式	全量式																									
	キャップ形式	レバー付		レバー無																							
	適用流体	蒸気・空気																									
	流体温度	0~220℃																									
	設定圧力範囲	0.1~1.6MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)																									
	端接続	入口：JIS Rねじ 出口：JIS Rcねじ																									
材質	本体	FCD																									
	弁体	SUS																									
	弁座	SUS (ステライト溶着)																									
呼び径※	ノド径 (mm)	レバー付	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm)	レバー無	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm)																						
価格 (円)	20	15	158,000	50×75 5.3	158,000	50×75 5.2																					
	25	19	191,000	60×85 7.2	191,000	60×85 7																					
	40	30	241,000	70×100 11.6	241,000	70×100 11.2																					
	50	38	319,000	85×115 18	319,000	85×115 18																					
	※呼び径と接続ねじ寸法は異なります。接続ねじ寸法は、呼び径の1サイズupとなります。																										
記事	■圧力区分 (MPa) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.1~0.12</td> <td>5</td> <td>0.5を超え0.75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.12を超え0.2</td> <td>6</td> <td>0.75を超え1.0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.2を超え0.3</td> <td>7</td> <td>1.0を超え1.3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.3を超え0.5</td> <td>8</td> <td>1.3を超え1.6</td> </tr> </tbody> </table>			記号	圧力区分	記号	圧力区分	1	0.1~0.12	5	0.5を超え0.75	2	0.12を超え0.2	6	0.75を超え1.0	3	0.2を超え0.3	7	1.0を超え1.3	4	0.3を超え0.5	8	1.3を超え1.6				
	記号	圧力区分	記号	圧力区分																							
1	0.1~0.12	5	0.5を超え0.75																								
2	0.12を超え0.2	6	0.75を超え1.0																								
3	0.2を超え0.3	7	1.0を超え1.3																								
4	0.3を超え0.5	8	1.3を超え1.6																								

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> 名称	温度圧力安全弁	
	受注品	
アメリカ ワッツ社製 温度圧力安全弁		
(水) (温水)		
POINT		
標準仕様	呼び径	¾~2 (20~50)
	適用流体	水・温水
	逃し温度	210°F (98.9℃)
	標準設定圧力	75、100、125、150PSI
	端接続	NPTねじ
記事	注.呼び径、設定圧力は製品により異なります。詳細はお問い合わせください。 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">別途お見積り致します。</div>	