

3 製品記号		SL39-D■	SL39V-D■	SL40-D■	SL40V-D■																		
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																							
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">安全逃し弁</div> </div>		標準品	標準品	標準品	標準品																		
		揚程式 1.0MPa ふうく太郎 ALL SUS 型式: SL-39型	揚程式 1.0MPa ふうく太郎 ALL SUS 型式: SL-39V型	揚程式 1.0MPa ふうく太郎 ALL SUS 型式: SL-40型	揚程式 1.0MPa ふうく太郎 ALL SUS 型式: SL-40V型																		
POINT		SCS-SCS製	SCS-SCS製、ソフトシート形	SCS-SCS製	SCS-SCS製、ソフトシート形																		
標準仕様		形式																					
		キャップ形式		密閉レバー付*		レバー無																	
		適用流体		蒸気*・気体・液体 注1.		空気・気体・液体 注1.																	
		流体温度		150℃以下 (235℃以下*)		120℃以下																	
		設定圧力範囲		0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください)																			
		端接続		JIS Rcねじ																			
		材質		SCS																			
				本体(弁座)		SCS																	
				弁体		SCS (ディスクFKM)																	
		パネケース		SCS																			
ネームプレート色		赤		青																			
呼び径		メタルシート		ソフトシート		メタルシート		ソフトシート															
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)														
価格(円)	15	65,500	30×36 0.7	10 (8)	68,600	30×36 0.7	10 (8)	54,100	30×36 0.6	10 (7)	56,900	30×36 0.6	10 (7)										
	20	78,900	35×40 0.8	10 (9)	82,900	35×40 0.8	10 (9)	65,700	35×40 0.7	10 (8)	69,000	35×40 0.7	10 (8)										
	25	107,000	40×46 1	10 (11)	112,000	40×46 1	10 (11)	88,700	40×46 0.9	10 (10)	93,100	40×46 0.9	10 (10)										
	32	132,000	50×54 1.6	10 (17)	140,000	50×54 1.6	10 (17)	110,000	50×54 1.5	10 (16)	116,000	50×54 1.5	10 (16)										
	40	165,000	55×60 2.2	10 (22)	171,000	55×60 2.2	10 (22)	136,000	55×60 2	10 (21)	143,000	55×60 2	10 (21)										
	50	204,000	65×73 3.8	4 (15)	215,000	65×73 3.8	4 (15)	174,000	65×73 3.6	4 (14)	185,000	65×73 3.6	4 (14)										
記事		注1.流体が燃料油(ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2.設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 ※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり()内温度となります。																					
		■圧力区分 (MPa)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.05~0.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.1を超え0.2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.2を超え0.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.5を超え1.0</td> </tr> </table>										記号	圧力区分	1	0.05~0.1	2	0.1を超え0.2	3	0.2を超え0.5	4	0.5を超え1.0
		記号	圧力区分																				
1	0.05~0.1																						
2	0.1を超え0.2																						
3	0.2を超え0.5																						
4	0.5を超え1.0																						