


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号 TD2W-B1 TD2W-B2 TD2W-B3	TD2W-G	TD2G-B	TD2G-G	TD2AW-B	TD2AG-B																			
	□内には調整温度区分の記号が入ります。																							
	標準品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品																		
液体 弁体・弁座 加熱用 CAC	弁体・弁座 SUS	気体 弁体・弁座 加熱用 CAC	弁体・弁座 SUS	液体 冷却用	気体 冷却用																			
型式：TD-2型			型式：TD-2A型																					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																								
POINT																								
複座、フランジ形、加熱用・冷却用																								
形式	直動式																							
弁形式	複座																							
調整温度区分	1: 40~60℃ ☆ 2: 60~80℃ ☆ 3: 80~100℃ ☆																							
適用流体	蒸気・温水			水・冷媒 (60℃以下)																				
被加熱流体	水・油・液体		気体	水・油・液体 気体																				
弁入口の圧力限界	下表参照																							
リード管の長さ	呼び径100以下: 2m 呼び径125以上: 4m																							
端接続	JIS 10K FFフランジ																							
材質	FC																							
弁体	CAC																							
弁体・弁座	CAC	SUS	CAC	SUS	CAC☆ ²																			
ベローズ	C5212P (りん青銅)																							
感熱筒材質	SUS304		SUS304 (フィン付)		SUS304 SUS304 (フィン付)																			
感熱筒寸法 ^{注2}	JIS R1 1/4ねじ×筒長440mm☆ ³		筒長440mm		JIS R1 1/4ねじ×筒長440mm☆ ³ 筒長440mm																			
呼び径	液体加熱用 ^{注1} CAC	寸法L×H (mm)	液体加熱用 ^{注1} SUS	寸法L×H (mm)	液体冷却用	寸法L×H (mm)	気体冷却用																	
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)																		
15	161,000	126×535	204,000	260,000	180,000	126×535	279,000																	
		16		304,000		16																		
20	164,000	130×535	204,000	263,000	186,000	130×535	285,000																	
		16.7		304,000		16.7																		
25	167,000	140×555	212,000	266,000	188,000	140×555	287,000																	
		17.7		310,000		17.7																		
32	180,000	150×565	234,000	279,000	217,000	150×565	316,000																	
		19		337,000		19																		
40	201,000	160×565	260,000	300,000	227,000	160×565	326,000																	
		19.8		363,000		19.8																		
50	219,000	180×625	296,000	318,000	244,000	180×625	343,000																	
		27.5		399,000		27.5																		
65	237,000	215×650	346,000	336,000	270,000	215×650	369,000																	
		34.5		450,000		34.5																		
80	306,000	260×705	405,000	405,000	345,000	260×705	444,000																	
		48.5		505,000		48.5																		
100	受注品 394,000	300×755	541,000	493,000	453,000	300×755	552,000																	
		69.5		635,000		69.5																		
125	受注品 636,000	360×925	885,000	735,000	730,000	360×925	829,000																	
		105		974,000		105																		
150	受注品 742,000	382×975	1,033,000	969,000	854,000	382×975	953,000																	
		143		1,067,000		143																		
記事	注1. 呼び径100以上 製品記号: TD2W-B																							
	注2. 液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。呼び径80A以上はお問い合わせください。																							
	注3. 感熱筒には、アルコール類又は代替フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。																							
	☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。 ☆ ¹ 調整温度範囲100~120℃ (耐温130℃) まで製作しています。 ☆ ³ 液体用感熱筒は、標準寸法も製作しています。お問い合わせください。 ■弁入口の圧力限界																							
		<table border="1"> <tr> <td>呼び径</td> <td>15</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>(MPa)</td> <td>1.0</td> <td>0.7</td> <td>0.5</td> <td>0.4</td> <td>0.35</td> <td>0.2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			呼び径	15	40	50	65	80	100	125	150	(MPa)	1.0	0.7	0.5	0.4	0.35	0.2				
呼び径	15	40	50	65	80	100	125	150																
(MPa)	1.0	0.7	0.5	0.4	0.35	0.2																		
		■価格加算																						
		<table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>4-1</td> <td>液体用保護管 (SUS304製) 付 (呼び径15~65) 注2</td> <td>62,200</td> </tr> <tr> <td>4-2</td> <td>液体用保護管 (PTFE製) 付 (呼び径15~65) 注2</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>5-1</td> <td>リード管長さ 3m</td> <td rowspan="3">12,000</td> </tr> <tr> <td>5-2</td> <td>リード管長さ 4m</td> </tr> <tr> <td>5-3</td> <td>リード管長さ 5m</td> </tr> </table>			記号	仕様	加算額	4-1	液体用保護管 (SUS304製) 付 (呼び径15~65) 注2	62,200	4-2	液体用保護管 (PTFE製) 付 (呼び径15~65) 注2	100,000	5-1	リード管長さ 3m	12,000	5-2	リード管長さ 4m	5-3	リード管長さ 5m				
記号	仕様	加算額																						
4-1	液体用保護管 (SUS304製) 付 (呼び径15~65) 注2	62,200																						
4-2	液体用保護管 (PTFE製) 付 (呼び径15~65) 注2	100,000																						
5-1	リード管長さ 3m	12,000																						
5-2	リード管長さ 4m																							
5-3	リード管長さ 5m																							