

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号	WS12V-F	WS12CV-F	WF12V-F	WF12CV-F
	受注品	受注品	受注品	受注品
真空用 電磁弁	通電開	通電閉 CAC製 桃太郎	通電開	通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：WS-12V型	型式：WS-12CV型	型式：WF-12V型	型式：WF-12CV型

POINT **真空領域3.4kPa・Aから使用可能**

標準仕様	作動	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適用流体	空気 注1.			
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	3.4kPa・A~0.3MPa (入口側圧力≧出口側圧力)			
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)			
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
	材質	本体 ダイヤフラムウケ ダイヤフラム		CAC C3604 NBR	

呼び径	通電開	通電閉	通電開	通電閉	
価格 (円)	65	166,000	177,000	223,000	284,000


■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
 *端子箱については167頁をご参照ください。

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
 注2.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。
 ※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



記事

空気
電磁弁
12