

<div style="text-align: center;"> 12 </div> 製品記号	WS38-F	WS38N-F																					
	標準品	受注品																					
電池式 電磁弁	0.75MPa 	CAC製																					
	型式：WS-38型	水道法性能基準適合品 型式：WS-38N型																					
POINT	バルブコントローラ (タイマー) 付、電池式																						
標準仕様	作動	バルブコントローラからの信号により弁開又は弁閉																					
	適用流体	水																					
	流体温度	5~60℃ (管端コア使用の場合5~40℃)																					
	適用圧力	0.05~0.75MPa																					
	定格電圧	DC6V (バルブコントローラ電源より供給) 注1.																					
	保護構造	防噴流形・屋内外用 (IP-55相当)																					
	端接続	JIS Rcねじ★																					
	材質	本体	CAC																				
		ダイヤフラムウケ	C3604																				
		ダイヤフラム	NBR																				
呼び径	コントローラ付	水道法性能基準適合品																					
価格 (円)	15	116,000	寸法L×H (mm) 110×185 梱包質量 (kg) 2.3	122,000																			
	20	116,000	寸法L×H (mm) 110×185 梱包質量 (kg) 2.3	123,000																			
	25	118,000	寸法L×H (mm) 120×195 梱包質量 (kg) 2.5	124,000																			
	32	146,000	寸法L×H (mm) 135×204 梱包質量 (kg) 3.3	158,000																			
	40	160,000	寸法L×H (mm) 145×215 梱包質量 (kg) 3.8	171,000																			
	50	178,000	寸法L×H (mm) 170×229 梱包質量 (kg) 5.1	189,000																			
記事	★管端コア内蔵品も製作しています。 ●バルブコントローラ無も製作しています。(ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。) ●レインセンサー付属 (簡易検知型) も製作しています。(降雨時に雨を感知して散水を止めます。) 注1.バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池 (「6LF22」又は「6LR61」) をご使用ください。(別売品) 注2.9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。																						
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">1-F</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">管端コア</td> <td>呼び径15</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> </tr> <tr> <td>// 25</td> <td style="text-align: center;">1,200</td> </tr> <tr> <td>// 32</td> <td style="text-align: center;">1,400</td> </tr> <tr> <td>// 40</td> <td style="text-align: center;">1,600</td> </tr> <tr> <td>// 50</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> </tr> <tr> <td>5-4</td> <td>レインセンサー</td> <td style="text-align: center;">21,900</td> </tr> </tbody> </table>				記号	仕様	加算額	1-F	管端コア	呼び径15	800	// 20	1,000	// 25	1,200	// 32	1,400	// 40	1,600	// 50	2,000	5-4	レインセンサー
記号	仕様	加算額																					
1-F	管端コア	呼び径15	800																				
		// 20	1,000																				
		// 25	1,200																				
		// 32	1,400																				
		// 40	1,600																				
		// 50	2,000																				
5-4	レインセンサー	21,900																					