

<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">4</h1> </div> <p style="margin-top: 5px;">製品記号</p>	WVM02T-B	WVM02T-L	<b>WVME02-B<sup>L</sup></b> <b>WVME02-B<sup>H</sup></b>						
	受注品	受注品	受注品						
<h2 style="font-size: 1.5em; margin: 0;">一次圧力調整弁</h2>	1.6MPa FC製 	FCD製 ウォータリングバルブ (消防型式認定品)	0.35MPa 1.0MPa 	FC製 ウォータリングバルブ					
	認定番号 VA-048号 型式：WVM-02T型		型式：WVME-02型						
<b>POINT</b>	<b>日本消防設備安全センター「型式認定品」</b>		<b>電磁操作 一次圧力調整弁</b>						
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式					
	適用流体	消火用水		水・温水					
	流体温度	5~60℃		5~60℃					
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆		1.0MPa以下					
	設定圧力調整範囲	0.3~1.6MPa		<b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>H</b> : 0.3~1.0MPa					
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)		設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)					
	定格電圧	—		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用					
	保護構造	—		防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)					
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆		JIS 10K RFフランジ☆					
	材質	FC	FCD	FC					
要部	CAC, SUS		CAC, SUS						
ダイヤフラム・ディスク	NBR		NBR						
塗装	外面：マンセル7.5R ⅔ (赤) 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装		外面：メタリックブルー 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装						
価格	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FC					
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)					
	40		569,000	260×425 31					
	50	611,000	684,000	270×430 33					
	65	677,000	756,000	340×475 46					
	80	717,000	808,000	354×485 56					
	100	841,000	942,000	404×531 80					
	125	1,005,000	1,133,000	444×572 95					
	150	1,199,000	1,365,000	504×630 135					
	200			496×630 135					
記事	☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa) も製作しています。		☆水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下) も製作しています。						
	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計1個付 (一次側)</td> <td>27,700</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は2.5MPaです。		記号	仕様	加算額	3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700	●圧力計1個 (一次側) 付、屋外用端子箱 (TB-03型) 付、特殊電圧 (AC・DC) はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。
記号	仕様	加算額							
3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700							

4 一次圧力調整弁

