





8 製品記号		AF12-G		AF11H-B		AF11HF-B		
 スチームトラップ		標準品		標準品		標準品		
		0.4MPa	FC製	0.5MPa	FC製	0.35MPa	FC製	
POINT		小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能		多量トラップ ドレン発生量の多い所に最適				
		メカニカル式（フロート式）		メカニカル式（フロート式）				
標準仕様	形式	蒸気		蒸気		蒸気		
	適用流体	150℃以下		160℃以下		150℃以下		
	流体温度	0.4MPa以下		0.5MPa以下		0.35MPa以下		
	適用圧力	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS 5K FFフランジ*		
材質	端接続	FC		FC		FC		
	本体	SUS		SUS		SUS		
	弁体・弁座	SUS		SUS		SUS		
呼び径		小型・ねじ込形 寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)		多量トラップ ねじ込形 寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)		多量トラップ フランジ形 寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)		
価格 (円)	15	65,100	110×129 6	5 (32)	89,100	285×252 15		
	20	65,100	110×129 6	5 (32)	89,100	285×252 15		
	25	67,400	120×145 8	5 (42)	103,000	290×261 17		
	32				103,000	290×261 17		
	40				137,000	370×336 33		
	50				137,000	370×336 33		
	65					334,000		660×452 99
	80					334,000		660×452 100
記事								
						※相フランジ、ボルト、ナット、ガスケット付属		